

Beskrivelse:	HEMPEL'S HI-VEE 56540 er en transparent akrylbaseret maling med flourescerende pigmenter, der giver kraftig dagslysrefleksion, når den påføres hvid overflade. Har ingen effekt i mørke. Skal overmales med en beskyttende klarlak, HEMPEL'S HI-VEE LACQUER 06520 af hensyn til lysstabiliteten.
Anbefalet brug:	Til livredningsmateriel og advarselsmærkning f.eks. på udragende dele, dele under transport osv.
Driftstemperaturer:	Maks., kun tør eksponering: 80°C se BEMÆRKNINGER på bagsiden
Tilgængelighed:	En del af gruppesortimentet. Lokal tilgængelighed bør bekræftes.
PRODUKTDATA:	
Kulør-nr./farver:	50180*/ Orange
Udseende:	Halvblank
Praktisk volumen tørstof, %:	44 ± 1
Teoretisk strækkeevne:	11 m ² /l [441.1 sq.ft./US gallon] - 40 mym
Flammepunkt:	38 °C [100.4 °F]
Vægtfylde:	1 kg/liter [8 lbs/US gallon]
Støvtør:	1 time(r) 20°C
Gennem-tør:	1.5 time(r) 20°C
VOC-indhold:	445 g/l [3.7 lbs/US gallon] <i>*andre kulører i henhold til standardsortiment.</i>
<i>Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.</i>	
PÅFØRINGSDATA:	
Påføringsmetode:	Luftløs sprøjte / Luftsprøjte / Pensel
Fortynder (maks.vol.):	08230 (5%) / 08230 (15%) / 08230 (5%)
Anbefalet dyse:	0.015 - 0.018 "
Min. dysetryk:	150 bar [2175 psi] (Data for luftløs sprøjte er vejledende)
Værktøjsrengøring:	HEMPEL'S THINNER 08230
Tørfilmtykkelse:	40 mym [1.6 mils]
Vådfilmtykkelse:	100 mym [4 mils]
Overmalingsinterval, min.:	I henhold til specifikation.
Overmalingsinterval, maks.:	I henhold til specifikation.
Sikkerhed:	Emballagen er forsynet med advarselsmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne).

FORBEHANDLING:	I henhold til specifikation.
PÅFØRINGSBETINGELSER:	Påføres kun på en tør og ren overflade med en temperatur over dugpunktet for at undgå kondensation. Sørg for ventilation ved svært tilgængelige områder under påføring og tørring.
FOREGÅENDE MALING:	I henhold til specifikation. Anbefalede systemer er: HEMPATEX
EFTERFØLGENDE MALING:	HEMPEL'S HI-VEE LACQUER 06520
BEMÆRKNINGER:	
Vejrpåvirkning/driftstemperaturer:	Langvarig, direkte kontakt ved temperaturer over ca. 40°C kan medføre aftryk i filmen.
Påføring(er):	Undgå temperaturer over: 20°C
Bemærk:	HEMPEL'S HI-VEE 56540 Kun til professionel brug.
UDGIVET AF:	HEMPEL A/S

5654050180

Nærværende datablad erstatter alle tidligere udgaver. For forklaringer, definitioner og omfang henvises til "Forklaringer til datablade" på www.hempel.com. Data, specifikationer og vejledninger er baseret på laboratorieundersøgelser og praktiske erfaringer under kontrollerede forhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen i forhold til de aktuelle forhold under brugen af produkterne må derfor fastlægges specifikt af køber og/eller bruger.

Levering af produkter og teknisk assistance sker i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser og med mindre anden skriftlig aftale foreligger, påtager sælger sig ikke andre forpligtigelser eller ansvar, end hvad der er givet heri, hvad angår såvel de opnåede resultater som evt. skader og/eller direkte og indirekte tab som følge af brug af vore produkter som anvist eller på anden måde. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Gyldighedsperiode 5 år fra udgivelsesdato.