



HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444

Popis:	HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444 is a liquid cleaning polish.
Doporučené použití:	For cleaning, polishing and protecting fibre.glass, painted and varnished surfaces.
Dostupnost:	Součást "European Yacht" nabídkového listu. Místní dostupnost proti potvrzení.
FYZIKÁLNÍ ÚDAJE:	
Číslo odstínů/odstíny:	09990/ Našedlá.
Bod vzplanutí:	62 °C [143.6 °F]
Specifická hmotnost:	1 kg/litr [8.1 lbs/US gallon]
Suchý pro manipulaci:	10 minuta/y , 20°C 20 minut , 10°C/50°F
Obsah VOC:	57 g/l [0.5 lbs/US gallon]
<i>Uvedené fyzikální konstanty jsou nominální hodnoty podle schválených předpisů firmy HEMPEL.</i>	
APLIKAČNÍ DETAILY:	
Bezpečnost:	Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na nálepkách balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních listech výrobku firmy HEMPEL a dodržujte platné bezpečnostní předpisy.
PŘÍPRAVA POVRCHU:	Wash surface thoroughly with HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 or HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284 to remove dirt and other contaminants, rinse with fresh water. Nechte povrch zaschnout Povrchy v dobrém stavu: Produkt aplikujte na suchý povrch. Poškozené povrchy: Je nutné ošetřit pomocí:HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 před aplikací tohoto produktu.
APLIKAČNÍ PODMÍNKY:	Před použitím řádně protřepte. Aplikujte produkt čistou, suchou měkkou tkaninou. K dosažení vysokého lesku povrchu vyleštěte čistou tkaninou kruhovými pohyby nebo použijte strojní leštičku. Často vyměňujte tkaninu za čistou. Při strojním leštění použijte nový střední lešticí kotouč, nikoli tvrdý kotouč, protože ten by mohl způsobit škrábance.
NÁSLEDNÝ NÁTĚR:	Žádný. Doporučené kombinace jsou: HEMPEL'S WAX TecCel 69034,HEMPEL'S WAX 69033
Poznámky	Not available.
Aplikace:	Neaplikujte na přímém slunečním světle, na horké povrchy nebo ve vlhku. Povrchová teplota by měla být nad: 5°C/41°F. Při použití na nátěry typu „metalíza“ doporučujeme provést zkoušku leštění na méně viditelném místě.
Vytvrzování před naplněním nádrže:	Čerstvě natřené povrchy by měly před aplikací produktu schnout/tvrdnout nejméně 90 dnů. Před omytím detergentem nechte ochranný film produktu vytvrdit po dobu nejméně 1 týdne. Produkt nelze odstranit běžným omytím. Použijte produkt HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 podle pokynů, opláchněte sladkou vodou.
Poznámka:	HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444 Informace uvedené v Údajovém listu jsou určeny pro komerční účely.
VYDAL:	HEMPEL A/S 6744409990

Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve.

Vysvětlení, definice a rozsah - viz. dokument "Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků", který je dostupný na www.hempel.cz. Údaje, specifikace, nařízení a doporučení uvedená v tomto údajovém listu vycházejí ze zkušeností získaných za řízených nebo speciálně definovaných okolností. Jejich přesnost, kompletnost nebo vhodnost pro skutečné podmínky jakéhokoliv zamýšleného použití není zaručena a musí být stanovena uživatelem.

Výrobky jsou dodávány a jakákoliv technická pomoc je poskytována v souladu se **VŠEOBECNÝMI PODMINKAMI PRO PRODEJ, DODÁVKY A SLUŽBY** firmy Hempel, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. Výrobce a prodejce není v žádném rozsahu, nad rámec zde uvedeného, odpovědný za dosažené výsledky, škody, přímá či následná poškození vyplývající z použití výše doporučeného, uvedeného na zadní straně listu či jinde. Výrobní údaje podléhají změnám bez upozornění a jejich platnost bude automaticky ukončena po pěti letech od vydání.