



HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444

Descripción

HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444 is a liquid cleaning polish.

Uso recomendado:

For cleaning, polishing and protecting fibre.glass, painted and varnished surfaces.

Disponibilidad

Part of European Yacht assortment. Local availability subject to confirmation.

CONSTANTES FÍSICAS:

Tonos nos. / Colores	09990/ Blanco hueso.
Punto de inflamación	62 °C [143.6 °F]
peso específico	1 kg/ltr [8.1 lb/gal EE. UU.]
Seco a la manipulación	10 minuto(s) , 20°C 20 minutos , 10°C/50°F
Contenido en VOC:	57 g/l [0.5 lb/gal EE. UU.]

Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.

DETALLES DE APLICACIÓN:**Seguridad**

Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso. Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

PREPARACION DE SUPERFICIES:

Wash surface thoroughly with HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 or HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284 to remove dirt and other contaminants, rinse with fresh water. Deje secar la superficie.

Superficies en buen estado: Aplique el producto en una superficie seca.

Superficies deterioradas: Se debe tratar con:HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 antes de la aplicación del producto.

CONDICIONES DE APLICACIÓN: Agite bien antes de usar.

Aplique el producto con un trapo suave, limpio y seco. Realice un pulido con movimientos circulares utilizando un trapo limpio o use una pulidora para obtener un acabado de brillo intenso.

Cambie con frecuencia los trapos para que estén limpios.

Si lleva a cabo el pulido a máquina, utilice una almohadilla de pulido nueva y no una almohadilla compuesta, ya que se pueden crear marcas espirales.

CAPA SUBSIGUIENTE:

Ninguno. Los sistemas recomendados son HEMPEL'S WAX TecCel 69034,HEMPEL'S WAX 69033

Observaciones:

Not available.

Aplicación(es):

Evite la aplicación con luz solar intensa, en superficies calientes o en condiciones de humedad.

La temperatura de la superficie debe ser superior a: 5°C/41°F.

Si se emplea con pinturas "metálicas", se recomienda realizar un pulido de prueba en un área poco visible.

Curado antes del llenado de tanques

Deje transcurrir un tiempo de secado/curado 90 días antes de aplicar el producto. Deje curar la película protectora del producto durante al menos una semana antes de realizar un lavado con detergente. El producto no se elimina con un lavado normal. Utilice HEMPEL PRE-CLEAN 67602 como se indica; aclare con agua dulce.

Nota:**HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444**

La información proporcionada en la hoja de características del producto está pensada para un uso comercial.

EMITIDA POR:

HEMPEL A/S
6744409990

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras **CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO** y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los cinco años. *Marca registrada por HEMPEL.

HEMPEL