

Tuotekuvaus:	HEMPEL CUSTOM MARINE POLISH 67444 on nestemäinen puhdistuskiilloke.
Suosittelava käyttö:	Se puhdistaa, kiillottaa ja suojaa lasikuitu-, maali- ja lakkapinnat.
Saatavuus:	Sisältyy venemaalien Eurooppa-valikoimaan. Paikallinen saatavuus sopimuksen mukaan.
TEKNISET TIEDOT:	
Sävynumero/Sävy:	09990/ Murrettu valkoinen.
Leimahduspiste:	62 °C [143.6 °F]
Ominaispaino:	0.9 kg/litra [7.3 lbs/US gallona]
Käsittelykuiva:	10 minuutti(a) , 20°C/68°F 20 minuuttia , 10°C/50°F
VOC-pitoisuus:	247 g/l [2.1 lbs/US gallona] <i>Ilmoitetut tekniset tiedot ovat nimellisarvoja täyttäen HEMPEL-ryhmän hyväksymät normit.</i>
KÄYTTÖOHJEET:	
Turvallisuus:	Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin varoitus- ja turvateksteihin sekä HEMPEL käyttöturvallisuustiedotteisiin ennen käyttöä sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön aikana.
PINNAN ESIKÄSITTELY:	Puhdista pinta liasta ja muista epäpuhtauksista HEMPEL PRE-CLEAN 67602 -tuotteella tai HEMPEL BOAT SHAMPOO 67284 -pesuaineella. Huuhtelee lopuksi makealla vedellä. Anna pinnan kuivua. Pinnat hyvässä kunnossa: Levitä tuotetta kuivalle pinnalle. Huonontuneet pinnat: Täytyy käsitellä: HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 ennen tuotteen levitystä
TUOTTEEN LEVITTÄMINEN:	Ravista hyvin ennen käyttöä. Levitä tuotetta puhtaalla, kuivalla ja pehmeällä liinalla. Kiillota pyöreillä liikkeillä puhtaalla liinalla tai käytä kiillotuskonetta. Vaihda puhtaat liinat säännöllisesti. Käytä konekiillotuksessa uutta kiillotustyynyä yhdistettyyn sijasta, sillä se voi aiheuttaa pyörrekuvioita.
MAALAUSSOLOSUHTTEET :	Älä altista jäämiselle. Älä käytä voimakkaassa auringonvalossa, kuumilla pinnoilla tai kosteissa olosuhteissa. Pintalämpötilan on oltava yli: 5°C/41°F.
SEURAAVA MAALIKERROS:	Ei mitään. Jos halutaan paljon kiiltoa, käytä: HEMPEL'S WAX TecCel 69034, HEMPEL'S WAX 69033
Huomautuksia	
Käyttöohjeet:	Anna vastamaalattujen pintojen kuivua/kovettua vähintään 90 päivää ennen tuotteen käyttöä. Anna tuotteen suojaavan kalvon kovettua vähintään 1 viikon ajan ennen pesuaineilla pesua. Tuotetta ei voi poistaa tavallisella pesulla. Käytä HEMPEL'in PRE-CLEAN 67602 -tuotetta ohjeiden mukaan ja huuhtelee makealla vedellä. "Metallimaaleihin" käytettäessä suositellaan testikiillotusta vähemmän näkyvällä alueella.
Huom:	HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444
JULKAISIJA:	HEMPEL A/S 6744409990

Tämä tuoteseloste korvaa aiemmin julkaistut.

Katso selitykset, määritelmät ja soveltaminen "Tuoteselosteiden termien selitykset".

Ilmoitetut tiedot, erittelyt, ohjeet ja suositukset perustuvat testituloksiin tai kokemuksiin, jotka on saatu valtuutetuissa tai tarkkaan määritellyissä olosuhteissa. Tuotteen ostajan ja/tai käyttäjän on itse harkittava tietojen tarkkuus, täydellisyys ja sopivuus kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin.

Tuotteiden toimitukseen ja tekniseen palveluun sovelletaan HEMPEL'in YLEISIÄ MYYNTI-, TOIMITUS- JA PALVELUEHTOJA, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. YLEISTEN MYYNTIEHTOJEN ulkopuolisissa tapauksissa valmistaja ja myyjä eivät vastaa tuloksista, loukkaantumisista, välittömästi tai välillisesti tässä suositellusta tai muusta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ja Ostaja ja/tai Käyttäjä luopuvat valitusoikeudestaan ja korvausvaatimuksistaan, myös laiminlyöntitapauksissa.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta ja ne mitätöityvät viiden vuoden kuluttua julkaisemisesta.