

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Descrizione:</b>                 | HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444 è un detergente liquido.   |
| <b>Uso consigliato:</b>             | Per la pulizia, la lucidatura e la protezione delle superfici in fibra di vetro, dipinte e verniciate.   |
| <b>Disponibilità</b>                | Parte dell'assortimento europeo Yacht. Localmente deve essere confermata la disponibilità.   |
| <b>COSTANTI FISICHE :</b>           |  |
| Tinta/Colore:                       | 09990/ Biancastro.   |
| Punto di infiammabilità             | 62 °C [143.6 °F]   |
| Peso specifico                      | 0.9 kg/litro [7.3 lb/galloni USA]  |
| Asciutto per la maneggiabilità      | 10 minuto(i) , 20°C/68°F<br>20 minuti , 10°C/50°F  |
| Contenuto COV                       | 247 g/l [2.1 lb/galloni USA]<br><i>Le costanti fisiche dichiarate sono dati nominali delle formule approvate dal GRUPPO HEMPEL.</i>  |
| <b>DETTAGLI DI APPLICAZIONE:</b>    |  |
| <b>Sicurezza:</b>                   | Maneggiare con cura. Prima e durante l'uso, osservare tutte le precauzioni indicate sull'etichetta e consultare le Schede di Sicurezza. Seguire tutte le vigenti norme nazionali e locali inerenti la sicurezza.   |
| <b>PREPARAZIONE SUPERFICIALE:</b>   | Lavare accuratamente la superficie con HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 o HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284 per rimuovere sporco e altre sostanze contaminanti; sciacquare con acqua dolce. Lasciar asciugare la superficie<br><b>Superfici in buone condizioni:</b> Applicare il prodotto su una superficie asciutta.<br><b>Superfici deteriorate:</b> Deve essere trattato con: HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 prima dell'applicazione del prodotto.  |
| <b>APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:</b>   | Agitare bene prima dell'uso. Applicare il prodotto con un panno morbido, pulito e asciutto. Lucidare con movimenti circolari utilizzando un panno pulito oppure una levigatrice per ottenere una finitura ad elevata brillantezza.<br>Sostituire spesso con panni puliti. Durante la lucidatura con levigatrice, utilizzare un tampone di lucidatura nuovo e non un tampone spugna, che potrebbe causare graffi.   |
| <b>CONDIZIONI DI APPLICAZIONE :</b> | Non esporre al gelo. Non applicare sotto i raggi solari intensi, su superfici calde o in condizioni di elevata umidità. La temperatura della superficie deve essere superiore a: 5°C/41°F.   |
| <b>MANO SUCCESSIVA:</b>             | Nessuno. Se si desidera un'elevata brillantezza, applicare: HEMPEL'S WAX TecCel 69034, HEMPEL'S WAX 69033  |
| <b>Note:</b>                        |  |
| <b>Applicazione(i):</b>             | Le superfici appena verniciate devono essere lasciate ad asciugare/catalizzare per almeno 90 giorni prima di poter applicare il prodotto. Consentire la catalisi del film protettivo del prodotto per almeno 1 settimana prima di lavare con detergente. Il prodotto non può essere rimosso con un normale lavaggio. Utilizzare PRE-CLEAN 67602 di HEMPEL, come riportato nelle istruzioni; sciacquare con acqua dolce.<br><br>Se utilizzato su vernici metalliche, si consiglia di effettuare una prova di lucidatura su un'area meno visibile. |
| <b>Nota:</b>                        | <b>HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444</b>   |
| <b>Compilato da :</b>               | HEMPEL A/S <span style="float: right;">6744409990</span>   |

La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti. Per la descrizione e le indicazioni d'uso consultare le relative annotazioni riportate sulla scheda tecnica stessa. I dati, le specifiche, le istruzioni d'uso e le raccomandazioni indicate nella scheda tecnica sono solamente il risultato di test effettuati in condizioni controllate e ben definite. L'accuratezza, la completezza e la specificità delle informazioni in condizioni e utilizzo diversi saranno da verificare esclusivamente da parte dell'acquirente e/o dell'utilizzatore. La vendita dei prodotti, la fornitura e l'assistenza tecnica sono soggette alle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI SERVIZIO della HEMPEL, ove non espressamente concordato per iscritto. Il produttore e/o il venditore non si assumono responsabilità alcuna, così come l'acquirente e/o l'utilizzatore rinunciano a qualsiasi risarcimento in caso di, e non limitatamente a, danni, ferite, negligenza e perdita consequenziale diretta o indiretta, ad eccezione di quanto espressamente indicato nelle CONDIZIONI GENERALI, causate dall'uso improprio dei Prodotti così come riportato nelle schede o altrove. Le schede possono subire variazioni senza preavviso alcuno e la validità delle stesse è limitata a un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di emissione.