

Descrição:	O HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444 é um polimento de limpeza líquido.
Uso recomendado:	Para a limpeza, polimento e proteção de fibra de vidro, superfícies pintadas e envernizadas.
Disponibilidade:	Faz parte do Assortment Europeu de lates: Disponibilidade local sujeita a confirmação.
CONSTANTES FÍSICAS:	
Nºs de Cor /Cores:	09990/ Branco sujo.
Ponto de inflamação:	62 °C [143.6 °F]
Massa volúmica:	0.9 kg/litro [7.3 lbs/galão US]
Secagem ao manuseio:	10 minuto(s) , 20°C/68°C 20 minutos , 10°C/50°F
Teor de COV:	247 g/l [2.1 lbs/galão US] <i>Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo HEMPEL.</i>
PORMENORES DE APLICAÇÃO:	
Segurança:	Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional relativa a segurança.
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:	Limpe bem a superfície com o HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 ou o HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284 para remover sujidade e outros contaminantes, enxague com água doce. Deixe a superfície secar Superfícies em bom estado: Aplique o produto numa superfície seca. Superfícies deterioradas: Deverá ser tratado com: HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 antes da aplicação do produto.
APLICAÇÃO DO PRODUTO:	Agite bem antes de usar. Aplique o produto com um pano seco macio e limpo. Efectue o polimento com movimentos circulares através de um pano limpo ou utilize uma máquina de polimento para obter um acabamento muito brilhante. Substitua frequentemente os panos. Aquando do polimento mecânico, utilize um disco de polimento novo e não um disco composto, uma vez que poderá provocar redemoinhos.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO :	Não exponha ao gelo. Não aplique em locais onde haja grande incidência da luz solar, em superfícies quentes ou em condições húmidas. A temperatura de superfície deverá ser superior a: 5°C/41°F.
DEMÃO SEGUINTE:	Não tem. Se a superfície estiver em boas condições e quiser uma superfície muito brilhante, aplique: HEMPEL'S WAX TecCel 69034, HEMPEL'S WAX 69033
OBSERVAÇÕES:	
Aplicação:	Deixe as superfícies recém-pintadas secar/curar durante, pelo menos, 90 dias antes de aplicar o produto. Deixe a película de proteção do produto curar durante, pelo menos, 1 semana antes de qualquer lavagem com detergente. O produto não pode ser removido através de lavagem normal. Utilize o HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 conforme as instruções, enxágue com água fresca. Quando utilizado em tintas "metálicas", recomenda-se que se faça um polimento de teste numa área menos visível.
Nota:	HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444
EMIÇÃO:	HEMPEL A/S 6744409990

Esta Informação Técnica anula as previamente emitidas.

Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas das Informações Técnicas de produtos, disponíveis em www.hempel.com.

Os dados, especificações, instruções e recomendações apresentadas nesta ficha técnica representam apenas o resultado de testes ou a experiência obtida em condições bem definidas e controladas. A exatidão, a exaustividade e a adequabilidade dos dados constantes, nas condições reais de utilização dos produtos, são determinadas exclusivamente pelo Comprador e/ou Utilizador.

O fornecimento de produtos e a prestação de assistência técnica são feitos ao abrigo do estabelecido nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, exceto se diferentemente acordado, por escrito. O Produtor e Vendedor não assume, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, exceto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos diretos ou indiretos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendado acima, no verso, ou de qualquer outro modo.

Estes dados podem ser alterados sem aviso prévio e perdem efeito cinco anos após a data de emissão desta ficha técnica.