



HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444

Popis: HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444 is a liquid cleaning polish.
Odporúčané použitie: For cleaning, polishing and protecting fibre, glass, painted and varnished surfaces.
Dostupnosť: Part of European Yacht assortment. Local availability subject to confirmation.

FYZIKÁLNE ÚDAJE:

Číslo odťahov/odtieň: 09990/ Špinavobiela.
Bod vzplanutia: 62 °C [143.6 °F]
Špecifická hmotnosť: 1 kg/liter [8.1 libry/americký galón]
Suchý pre manipuláciu: 10 min. , 20°C
20 minúty , 10°C/50°F
Obsah VOC: 57 g/l [0.5 libry/americký galón]

Uvedené fyzikálne konštanty sú nominálne hodnoty podľa schválených predpisov firmy Hempel.

ÚDAJE PRE NANÁŠANIE:

Bezpečnosť: Pri manipulácii postupujte opatrne. Pred a počas použitia dodržiavajte všetky bezpečnostné inštrukcie na nálepkách balení, zoznámte sa s pokynmi v Kartách bezpečnostných údajov výrobkov firmy Hempel a dodržiavajte platné bezpečnostné predpisy.

PRÍPRAVA POVRCHU: Wash surface thoroughly with HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 or HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284 to remove dirt and other contaminants, rinse with fresh water. Nechajte povrch vyschnúť.
Povrchy v dobrom stave: Naneste produkt na suchý povrch.
Poškodené povrchy: Je potrebné vykonať ošetrovanie pomocou: HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 pred aplikáciou produktu.

APLIKAČNÉ PODMIENKY: Pred použitím riadne pretraste.
Produkt aplikujte čistou, suchou a mäkkou tkaninou. Leštenie vykonávajte krúživými pohybmi pomocou čistej handry alebo na získanie vysokého lesku povrchovej vrstvy použite leštiace zariadenie. Často meňte za čisté handry.
V prípade strojového leštenia použite novú leštiacu vložku (nie vložku zo zmiešaných materiálov, ktorá môže vytvárať stopy po kotúči).

NÁSLEDNÝ NÁTER: Žiaden. Doporučené náterové systémy sú: HEMPEL'S WAX TecCel 69034, HEMPEL'S WAX 69033
Poznámky Not available.

Aplikácie: Aplikáciu nevykonávajte na silnom slnečnom svetle, na horúcich povrchoch ani vo vlhkom prostredí. Povrchová teplota by mala byť vyššia než: 5°C/41°F.
V prípade použitia na metalických náteroch odporúčame vykonať skúšobné leštenie na menej viditeľnej ploche.

Vytvrdzovanie pred naplnením nádrže: Pred aplikáciou produktu je potrebné, aby čerstvo nalakované povrchy schli/tvrdli najmenej 90 dní. Pred umytím pomocou čistiaceho prostriedku nechajte ochranný film produktu najmenej 1 týždeň vytvrdnúť. Tento produkt nie je možné odstrániť obyčajným umytím. Podľa pokynov použite prípravok HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 a opláchnite ho sladkou vodou.

Poznámka: **HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444**
Informácie uvedené v karte s údajmi o produkte sú určené na komerčné použitie.

VYDALA: HEMPEL A/S
6744409990

Tento údajový list výrobku nahrádza všetky skôr vydané.

Vysvetlenia, definície a rozsah - vid' Vysvetľujúce poznámky k údajovým listom výrobkov, prístupné na www.hempel.sk. Údaje, špecifikácie, nariadenia a doporučená uvedená v tomto údajovom liste vychádzajú zo skúseností získaných za riadených alebo špeciálne definovaných okolností. Ich presnosť, kompletnosť alebo vhodnosť pre skutočné podmienky akéhokoľvek zamýšľaného použitia nie je zaručená a musí byť stanovená Kupujúcim a/alebo Užívateľom.

Výrobky sú dodávané a akákoľvek technická pomoc je poskytovaná v súlade so Všeobecnými podmienkami pre predaj, dodávky a služby firmy Hempel, ak nie je písomne výslovne dohodnuté inak. Výrobca a Predajca nie je v žiadnom rozsahu, nad rámec tu uvedeného, zodpovedný za dosiahnuté výsledky, škody, priame alebo následné poškodenia vyplývajúce z použitia vyššie doporučeného, uvedeného na zadnej strane listu či inde. Výrobné údaje podliehajú zmenám bez upozornenia a ich platnosť bude automaticky ukončená po piatich rokoch od vydania.