

Beskrivning:	HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444 är ett flytande putsmedel.
Rekommenderad användning:	För rengöring, putsning och skydd av glasfiber samt målade och lackade ytor.
Tillgänglighet:	Ingår i det Europeiska Yacht sortimentet. Lokal tillgänglighet enligt avtal.
FYSIKALISKA DATA:	
Kulörnr./Kulörer:	09990/ Benvit.
Flampunkt:	62 °C [143.6 °F]
Specifik vikt:	0.9 kg/liter [7.3 lbs/US gallon]
Hanteringstorr:	10 minuter eller minuter , 20°C/68°F 20 minuter , 10°C/50°F
VOC innehåll:	247 g/l [2.1 lbs/US gallon] <i>Angivna fysikaliska data är nominella i enlighet med Hempel koncernens godkända formuleringar.</i>
APPLICERINGSANVISNINGAR:	
Säkerhet:	Hantera försiktigt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar och färgbehållare före och under användning. Läs HEMPELs säkerhetsdatablad gällande material samt följ lokala och nationella säkerhetsbestämmelser.
FÖRBEHANDLING:	Tvätta ytan noga med HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 eller HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284 för att avlägsna smuts och andra föroreningar och skölj sedan med färskvatten. Låt ytan torka Ytor i gott skick: Applicera produkten på en torr yta. Slitna ytor: Måste behandlas med: HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 före applicering av produkten.
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN:	Skakas väl före användning. Applicera produkten med en ren, torr duk. Använd en ren duk och polera med cirkelrörelser eller använd en putsmaskin för att uppnå en finish med hög glans. Byt till rena dukar ofta. Vid maskinputsning ska en ny putsdyna användas och inte en rubbingrondell eftersom den kan skapa slipvirvar.
APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN :	Utsätts inte för frost. Applicera inte i starkt solljus, på varma ytor eller i fuktiga förhållanden. Yttemperaturen ska vara högre än: 5°C/41°F.
EFTERFÖLJANDE SKIKT:	Inga. Om hög glans önskas appliceras: HEMPEL'S WAX TecCel 69034, HEMPEL'S WAX 69033
Anmärkningar	
Applicering(ar):	Låt nymålade ytor torka/härda under minst 90 dagar innan produkten appliceras. Låt produktens skyddsfilm härda i minst 1 vecka före tvättning med rengöringsmedel. Produkten kan inte avlägsnas med vanlig tvättning. Använd HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 enligt anvisningarna, skölj med färskvatten. Vid användning på "metallicfärger" rekommenderar vi test av putsning på en mindre synlig yta.
Anmärkning:	HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444
UTGIVEN AV:	HEMPEL A/S 6744409990

Detta Produktdatablad ersätter tidigare utgåvor.

För definitioner och omfattning hänvisas till Förklaringar till Produktdatablad. Data, specifikationer, vägledningar och rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad representerar endast testresultat och erfarenheter gjorda under kontrollerade förhållanden eller speciellt definierade förhållanden. Deras korrekthet, fullständighet och/eller applicerbarhet i de aktuella förhållandena, och den enskilda användningen av produkten, måste slutligen avgöras av Köparen/Användaren ensam.

Produkter levereras och teknisk rådgivning lämnas i enlighet med villkor angivna i HEMPEL'S GENERAL CONDITIONS OF SALE, DELIVERY AND SERVICE, om inte annat skriftligen avtalats. Tillverkare och Säljare avsägar sig, och Köpare och/eller Användare avstår från rätten till, alla krav på ansvar, inkluderande men inte begränsat till underlåtenhet, utanför vad som anges i GENERAL CONDITIONS avseende resultat, skada, direkta eller indirekta förluster som orsakas av användandet av Produkter och/eller rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad/Appliceringsinstruktion.

Produktdatablad uppdateras utan föregående meddelande och upphör att gälla fem år efter utfärdande datum.