

Descripción	HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 is flame dried silica sand of which the average particle size is approximately 0.5 millimetres.
Uso recomendado:	To obtain anti-skid properties on decks and other areas where a skid-proof surface is required.
Disponibilidad	Parte del Surtido del Grupo. Disponibilidad local sujeta a confirmación
CONSTANTES FÍSICAS:	
Tonos nos. / Colores	99980/ Grisáceo
Punto de inflamación	Ninguno.
Peso específico:	2.6 kg/ltr [21.9 lb/gal EE. UU.]
Partícula afilada	Grit
Contenido en VOC:	0 g/l [0 lb/gal EE. UU.]
<i>Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.</i>	
DETALLES DE APLICACIÓN:	
Seguridad	Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso. Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.
Observaciones:	Al tratarse de un producto resistente y más bien grueso, no se debería remover HEMPEL ANTI-SLINT 67500 en la pintura antes de su aplicación. HEMPEL ANTI-SLINT 67500 debe esparcirse de manera uniforme en la superficie e inmediatamente con la aplicación de la penúltima capa de pintura mientras esté todavía húmeda. Consumo de aproximadamente 2,5 kg de HEMPEL ANTI-SLINT 67500 en 25 m ² . Cuando la pintura esté seca, limpie el polvo abrasivo sobrante y aplique la última capa. No mezcle los restos contaminados con producto nuevo.
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar en lugar limpio y seco.
Nota:	HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 Solo para uso profesional.
EMITIDA POR:	HEMPEL A/S

6750099980

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los cinco años. *Marca registrada por HEMPEL.