

Charakterystyka:	HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 jest suszonym płomieniowo piaskiem kwarcowym, którego średnia wielkość cząstek wynosi około 0,5 mm.
Zalecane użycie:	W celu otrzymania własności przeciwślizgowych pokładów i innych obszarów, gdzie są wymagane tego rodzaju własności.
Dostępność:	Wymaga potwierdzenia.
DANE FIZYKOCHEMICZNE:	
Kolory/ nr koloru:	99980/ Szarawy
Temperatura zapłonu:	Brak.
Gęstość:	2.6 kg/dm ³ [21.9 funty/galon USA]
Kształt cząstek:	Grit
Zawartość L.Z.O.:	0 g/l [0 funty/galon USA]
	<i>Podane dane fizykochemiczne są wartościami nominalnymi, zgodnymi z formułami zatwierdzonymi przez HEMPEL Group.</i>
SPOSÓB APLIKACJI:	
Warunki BiHP:	Stosować z zachowaniem środków ostrożności. Opakowania są dostarczane z odpowiednimi oznaczeniami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Stosować się do zaleceń zawartych w Kartach Charakterystyki oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa.
Uwagi	Ponieważ produkt HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 jest ciężki i dość gruboziarnisty, nie należy mieszać go z farbą przed aplikacją. Produkt HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 należy rozłożyć równomiernie na powierzchni natychmiast po nałożeniu przedostatniej powłoki systemu farby, kiedy farba jest nadal mokra. Zużycie około 2,5 kg produktu HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 na 25 metrów kwadratowych. Kiedy farba wyschnie, odkurzyć nadmiarowy grys i nałożyć ostatnią powłokę. Nie mieszać zanieczyszczonych resztek, które zostały zmiecione, z nowymi zapasami.
Warunki przechowywania:	Przechowywać w suchych i czystych warunkach.
Uwaga:	HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 Jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.
Wydany przez:	HEMPEL A/S

6750099980

Niniejsza karta produktu zastępuje wszelkie wcześniej wydane karty.
Objaśnienia, definicje i zakres można znaleźć w "Objaśnieniach" dostępnych na stronie www.hempel.com. Dane, specyfikacje, wskazówki i zalecenia znajdujące się na tej karcie charakterystyki produktu przedstawiają wyłącznie wyniki badań i doświadczeń uzyskane w kontrolowanych i specjalnie określonych warunkach. Ich dokładność, kompletność lub prawidłowość w warunkach rzeczywistych dowolnego zastosowania Produktów muszą zostać stwierdzone przez Kupującego i/lub Użytkownika.
Dostawa Produktów oraz doradztwo techniczne dokonywane są zgodnie z OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAW I USŁUG FIRMY HEMPEL, chyba że wyraźnie ustalono inaczej na piśmie. Producent i Sprzedawcy wyłączają, a Kupujący i/lub Użytkownik zrzekają się wszelkich roszczeń wiążących się z jakąkolwiek odpowiedzialnością, obejmującą, między innymi, zaniechanie, z wyjątkiem zakresu przewidzianego w OGÓLNYCH WARUNKACH, o których mowa wyżej, z tytułu wszelkich skutków, uszkodzenia ciała bądź bezpośrednich lub pośrednich strat bądź szkód wynikających z użycia Produktów zgodnie z zaleceniami określonymi powyżej, na odwrócie lub przekazany w inny sposób. Dane dotyczące produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia i przestają obowiązywać pięć lat od daty wydania.