

Описание:	HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 - прокаленный кварцевый песок со средним размером частицы приблизительно 0,5 мм.
Рекомендовано применять:	Для получения нескользящих свойств покрытия на палубах и других участках, где требуется нескользящая поверхность.
Наличие:	Включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Номера оттенков/Цвета:	99980/ Сероватый
Точка воспламенения:	Нет.
Удельный вес:	2.6 кг/л [21.9 фунт/US галлон]
Размер частиц:	Grit
Содержание летучих органических веществ	0 г/л [0 фунт/US галлон]
<i>Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.</i>	
НАНЕСЕНИЕ:	
Меры предосторожности:	Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.
Примечания	Будучи тяжелой и довольно грубой HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 не должна быть замешена в краску до ее нанесения. Пока краска еще не высохла, HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 должен быть равномерно разбрызган по поверхности сразу же после нанесения предпоследнего слоя краски. Расход HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 примерно 2,5 кг/5,5 фунтов на 25 кв.м/270 кв.фут. Когда краска высохнет, подметите излишки абразива и нанесите последний слой. Не смешивайте загрязненный мусор с новыми материалами.
Условия хранения:	Хранить в сухом и чистом месте.
Примечание:	HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 Только для профессионального использования.
ИЗДАНИЕ:	HEMPEL A/S

6750099980