

Beschreibung:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543 ist ein Reinigungspulver für Teakholz. Besonders geeignet für große Flächen wie Decks.
Empfohlene Verwendung:	Zur Verwendung auf neuem Holz sowie auf bereits behandeltem Holz im Innen- und Außenbereich oberhalb der Wasserlinie.
Verfügbarkeit:	Teil des Europäischen Yacht Sortiment. Lokale Verfügbarkeit freibleibend.
PHYSIKALISCHE DATEN:	
Farbtonnummern/Farben:	99980/ Cremefarben.
Endanstrich:	Pulver
Festkörpervolumen, %:	100
Flammpunkt:	Keine.
Spezifisches Gewicht:	2.3 kg/Liter [19.2 lbs/US-Gallone]
VOC-Gehalt:	0 g/l [0 lbs/US-Gallone]
Lagerfähigkeit:	5 Jahre 25°C/77°F
<small>Die physikalischen Daten unterliegen normalen Fertigungstoleranzen. Die "Erläuterungen zu den Produktdatenblättern" im HEMPEL-Buch sollten beachtet werden.</small>	
APPLIKATIONS DETAILS:	
Applikationsmethode:	Pinzel
Angegebene Schichtdicke, trocken:	Nicht zutreffend
Angegebene Schichtdicke, nass:	Nicht zutreffend
Sicherheit:	Vorsicht beim Umgang. Vor und während der Verarbeitung sind alle Sicherheitshinweise auf der Verpackung und den Gebinden, die von HEMPEL erstellten Sicherheitsdatenblätter sowie örtliche oder nationale Sicherheitsvorschriften zu beachten.

PRODUKTANWENDUNG:	Methode:: Den Untergrund mit Frischwasser anfeuchten. Eine Produktschicht auftragen. Das Pulver mit einem Pinsel in einer homogenen Lage verteilen. Die Oberfläche muss ausreichend benetzt werden, um das Pulver feucht zu halten. Nach ungefähr 10–15 Minuten, wenn das Pulver noch feucht ist, wird die Oberfläche gründlich mit einer harten Bürste abgebürstet. Die Oberfläche gründlich mit sauberem Frischwasser reinigen. Abhängig von den Applikationsbedingungen muss die Behandlung ggf. wiederholt werden. Den Kontakt mit Edelstahl vermeiden.
APPLIKATIONSBEDINGUNGEN :	Nicht in direktem Sonnenlicht auftragen.
EMPFOHLENES REINIGUNGSMITTEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
VORHERGEHENDER ANSTRICH:	Keine.
NACHFOLGENDER ANSTRICH:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571, HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462
Bemerkungen:	Unschädlich für GFK und gestrichene oder lackierte Oberflächen. Wachs oder ein Poliermittel zum Schutz vor Kontakt mit Edelstahl verwenden. HEMPEL'S COLOUR RESTORER 67462 kann NUR auf Teakholzdecks und anderen Holzoberflächen, die starkem Verschleiß ausgesetzt sind, verwendet werden, wenn es mit HEMPEL'S TEAK OIL 67571 überzogen ist.
Lagerungsbedingungen:	Vor Luft- und Temperaturschwankungen schützen. Direktes Sonnenlicht vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten. Lagerung bei Temperaturen: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Überstreichen:	Nicht zutreffend
Anmerkung:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
HERAUSGEGEBEN VON:	HEMPEL A/S

6754399980