

Περιγραφή:	Το TEAK CLEANER 67543 της HEMPEL είναι μια σκόνη καθαρισμού για τικ. Ιδιαίτερα κατάλληλα για μεγάλες περιοχές, όπως καταστρώματα.
Συνιστώμενη χρήση:	Για χρήση σε νέο ξύλο, καθώς και πάνω σε προηγουμένως κατεργασμένο ξύλο, εσωτερικά και εξωτερικά, επάνω από την ίσαλο γραμμή.
Διαθεσιμότητα:	Περιέχεται στην ευρωπαϊκή γκάμα προϊόντων Yacht. Τοπική διαθεσιμότητα υπόκειται σε επιβεβαίωση
ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ:	
Αρ. αποχρώσεων/Χρώματα:	99980/ Υπόλευκο.
Φινίρισμα:	Σκόνη
Ποσοστό στερεών κ.ό., %:	100
Σημείο ανάφλεξης	Καμία.
Ειδικό βάρος	2.3 kg/l [19.2 lbs/US gallon]
Περιεκτικότητα πτητικών:	0 g/l [0 lbs/US gallon]
Διάρκεια αποθήκευσης:	5 έτη 25°C/77°F
<i>Οι φυσικές σταθερές που αναφέρονται αποτελούν ονομαστικά δεδομένα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους του Ομίλου HEMPEL.</i>	
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:	
Μέθοδος εφαρμογής:	Πινέλο
Ενδεικτικό πάχος μεμβράνης, στεγνή:	Δεν σχετίζεται
Ενδεικτικό πάχος μεμβράνης, υγρή:	Δεν σχετίζεται
Ασφάλεια:	Χειριστείτε με προσοχή. Πριν και κατά τη χρήση, παρατηρήστε όλες τις επισημάνσεις ασφαλείας στη συσκευασία και τα δοχεία βαφής, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας της HEMPEL και ακολουθείστε όλους τους τοπικούς ή κρατικούς κανονισμούς ασφαλείας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	Μέθοδος: Βρέξτε την επιφάνεια με γλυκό νερό. Εφαρμόστε μία στρώση του προϊόντος. Απλώστε τη σκόνη σε ομοιόμορφο στρώμα, χρησιμοποιώντας πινέλο. Η επιφάνεια πρέπει να υγρανθεί επαρκώς ώστε να διατηρηθεί η υγρασία της σκόνης. Μετά από περίπου 10-15 λεπτά, όταν η σκόνη είναι ακόμη υγρή, η επιφάνεια πρέπει να τριφτεί σχολαστικά με σκληρή βούρτσα. Καθαρίστε την επιφάνεια σχολαστικά με καθαρό γλυκό νερό. Ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής, η κατεργασία μπορεί να επαναληφθεί. Αποφύγετε την επαφή με ανοξείδωτο χάλυβα.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :	Μην εφαρμόζετε υπό άμεσο ηλιακό φως.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ:	Καμία.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571, HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462
Παρατηρήσεις	Ακίνδυνο για χρήση σε υαλόνημα, βαμμένες ή βερνικωμένες επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε κερί ή γυαλιστικό για προστασία από την επαφή με χάλυβα. Το COLOUR RESTORER 67462 της HEMPEL μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταστρώματα από τικ και σε άλλες ξύλινες επιφάνειες που υφίστανται έντονη φθορά ΜΟΝΟ εάν επικαλυφθεί με το TEAK OIL 67571 της HEMPEL.
Συνθήκες αποθήκευσης:	Η έκθεση στον αέρα και σε διακυμάνσεις της θερμοκρασίας θα πρέπει να αποφεύγεται. Αποφύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Φυλάσσετε σε θερμοκρασίες: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Επόμενη επίστρωση:	Δεν σχετίζεται
Σημείωση:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ:	HEMPEL A/S
	6754399980

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών υπερισχύει κάθε άλλης προγενέστερης έκδοσης. Για επεξηγήσεις, ορισμούς και αντικείμενο εφαρμογής, δείτε τις "Επεξηγηματικές Σημειώσεις" στο www.hempel.com. Τα δεδομένα, οι προδιαγραφές, οι οδηγίες και οι συστάσεις που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών προδιαγραφών αντιπροσωπεύουν μόνο αποτελέσματα δοκιμών ή εμπειρία που αποκτήθηκε υπό ελεγχόμενες ή ειδικά καθορισμένες συνθήκες. Η ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητά τους υπό πραγματικές συνθήκες, για οποιαδήποτε προοριζόμενη χρήση των Προϊόντων στο παρόν, πρέπει να προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον Αγοραστή ή/και τον Χρήστη.

Τα Προϊόντα διατίθενται στην αγορά και η παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη υπόκειται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ HEMPEL, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά, ρητά και εγγράφως. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής αποποιούνται, και ο Αγοραστής ή/και Χρήστης παραιτούνται όλων των αξιώσεων που αφορούν σε οποιαδήποτε υπαιτιότητα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, της αμέλειας, εκτός όπως δηλώνεται στους αναφερθέντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ για όλες τις συνέπειες, βλάβες, άμεσες ή αποθετικές απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από την χρήση των Προϊόντων όπως συνιστάται παραπάνω, στην επόμενη σελίδα ή διαφορετικά. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και καθίστανται άκυρες πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης.