

Description : HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543 est une poudre nettoyante pour teck. Convient particulièrement aux grandes surfaces telles que les ponts.

Usage recommandé: Pour une utilisation sur bois neuf ainsi que sur bois préalablement traité, intérieur et extérieur, au-dessus de la ligne de flottaison.

Disponibilité : Fait partie de l'assortiment Yacht Européen. Disponibilité locale sujette à confirmation.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Teinte n°/Couleurs : 99980/ Blanc cassé.
Finition : Poudre
Fraction solide (%) : 100
Point éclair : Aucun(e).
Masse volumique : 2.3 Kg/L [19.2 lbs/US gallon]
Teneur en COV : 0 g/l [0 lbs/US gallon]
Date limite d'utilisation : 5 années 25°C/77°F

Les caractéristiques physiques ci-dessus sont les valeurs nominales selon les formules du Groupe HEMPEL.

MISE EN ŒUVRE :

Mode d'application : Brosse
Epaisseur sèche : Non significatif
Epaisseur humide : Non significatif

Sécurité : Manipuler avec précaution. Avant et pendant l'utilisation, respecter toutes les consignes de sécurité stipulées sur les étiquettes des emballages de nos peintures. Consulter les fiches de données de sécurité HEMPEL et respecter toutes les réglementations locales ou nationales de sécurité.

APPLICATION DU PRODUIT:	Méthode: Mouiller la surface avec de l'eau douce. Appliquer une couche de produit. Répartir uniformément la poudre à l'aide d'un pinceau. La surface doit être suffisamment mouillée pour conserver la poudre humide. Après environ 10 à 15 minutes, alors que la poudre est toujours humide, brosser minutieusement la surface avec une brosse dure. Rincer minutieusement la surface à l'eau douce. En fonction des conditions d'application, le traitement peut être répété. Éviter tout contact avec l'acier inoxydable.
REGLES D'APPLICATION :	Ne pas appliquer en plein soleil.
DETERGENT RECOMMANDE :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
COUCHES PRECEDENTES:	Aucun(e).
COUCHE SUIVANTE:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571, HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462
Remarques	Sans danger pour les surfaces en fibre de verre, peintes ou vernies. Utiliser une cire pour empêcher tout contact avec l'acier inoxydable. HEMPEL'S COLOUR RESTORER 67462 peut être utilisé sur des ponts en teck et sur d'autres surfaces en bois exposées à l'usure UNIQUEMENT s'il est recouvert du HEMPEL'S TEAK OIL 67571.
Conditions de stockage :	L'exposition à des variations de températures et d'humidité doit être évitée. Éviter l'exposition directe à la lumière du soleil Conserver le récipient bien fermé. Conserver à : 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Recouvrement :	Non significatif
Note:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
Edité par :	HEMPEL A/S

6754399980

Cette fiche technique remplace et annule la précédente. Pour les explications, définitions et utilisation, consulter le "Sommaire Explicatif" disponible sur notre site www.hempel.fr. Les caractéristiques et recommandations contenues dans cette fiche représentent l'expérience acquise dans des conditions contrôlées et dans le cadre de procédures d'essais et de système standards. Toute fourniture ou conseil technique sont sujets à nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE Hempel, LIVRAISON ET SERVICE, sauf convention contraire expressément écrites. Tout acheteur/utilisateur utilisant le produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation écrite préalable de notre part, le fait à ses propres risques. En conséquence, le fabricant et le vendeur renoncent à toute garantie sur la performance du produit, perte directe/indirecte ou dommage subis à l'exception de ce qui est écrit dans nos CONDITIONS GENERALES. Il appartient à l'acheteur/utilisateur de s'assurer qu'il dispose, à l'occasion de la commande ou avant utilisation de la fiche technique actualisée relative à la livraison considérée. En tout état de cause, le document devient nul cinq ans après sa date d'émission/édition.