

<b>Descrizione:</b>	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543 è un pulitore in polvere per tek. Particolarmente adatto per aree di grandi dimensioni, come i ponti.
<b>Uso consigliato:</b>	Per l'uso su legno nuovo o su legno trattato in precedenza, in interni ed esterni, sopra la linea di galleggiamento.
<b>Disponibilità</b>	Parte dell'assortimento europeo Yacht. Localmente deve essere confermata la disponibilità.
<b>COSTANTI FISICHE :</b>	
Tinta/Colore:	99980/ Biancastro.
Finitura	Polvere
Solidi in volume, %	100
Punto di infiammabilità	Nessuno.
Peso specifico	2.3 kg/litro [19.2 lb/galloni USA]
Contenuto COV	0 g/l [0 lb/galloni USA]
Durata di immagazzinaggio:	5 anni 25°C/77°F
<small>Le costanti fisiche dichiarate sono dati nominali delle formule approvate dal GRUPPO HEMPEL.</small>	
<b>DETTAGLI DI APPLICAZIONE:</b>	
Metodo di applicazione	Pennello
Spessore a secco indicato	Non rilevante
Spessore a umido indicato	Non rilevante
<b>Sicurezza:</b>	Maneggiare con cura. Prima e durante l'uso, osservare tutte le precauzioni indicate sull'etichetta e consultare le Schede di Sicurezza. Seguire tutte le vigenti norme nazionali e locali inerenti la sicurezza.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO: **Metodo:** Bagnare la superficie con acqua dolce. Applicare uno strato di prodotto. Distribuire la polvere applicando uno strato uniforme con un pennello. La superficie deve essere sufficientemente bagnata per mantenere l'umidità della polvere. Dopo circa 10-15 minuti ma con la polvere ancora umida, pulire completamente la superficie con una spazzola rigida. Pulire la superficie accuratamente con acqua dolce pulita. A seconda delle condizioni di applicazione, potrebbe essere necessario ripetere il trattamento. Evitare il contatto con l'acciaio inossidabile.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Non applicare sotto la luce solare diretta.

DETERGENTE CONSIGLIATO : HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602

MANO PRECEDENTE: Nessuno.

MANO SUCCESSIVA: HEMPEL'S TEAK OIL 67571, HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462

Note: Non danneggia le superfici in vetroresina, verniciate o lucidate. Usare cera o lucido per proteggere dal contatto con l'acciaio inossidabile.

HEMPEL'S COLOUR RESTORER 67462 può essere usato su ponti in teak e altre superfici in legno esposte a notevole usura SOLO se coperto con HEMPEL'S TEAK OIL 67571.

Condizioni di stoccaggio: Evitare l'esposizione all'aria e le variazioni di temperatura. Evitare i raggi solari diretti. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare a temperature: 5°C/41°F - 35°C/95°F.

Ricopertura: Non rilevante

Nota: **HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543**

Compilato da : HEMPEL A/S

6754399980

La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti. Per la descrizione e le indicazioni d'uso consultare le relative annotazioni riportate sulla scheda tecnica stessa. I dati, le specifiche, le istruzioni d'uso e le raccomandazioni indicate nella scheda tecnica sono solamente il risultato di test effettuati in condizioni controllate e ben definite. L'accuratezza, la completezza e la specificità delle informazioni in condizioni e utilizzo diversi saranno da verificare esclusivamente da parte dell'acquirente e/o dell'utilizzatore. La vendita dei prodotti, la fornitura e l'assistenza tecnica sono soggette alle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI SERVIZIO della HEMPEL, ove non espressamente concordato per iscritto. Il produttore e/o il venditore non si assumono responsabilità alcuna, così come l'acquirente e/o l'utilizzatore rinunciano a qualsiasi risarcimento in caso di, e non limitatamente a, danni, ferite, negligenza e perdita consequenziale diretta o indiretta, ad eccezione di quanto espressamente indicato nelle CONDIZIONI GENERALI, causate dall'uso improprio dei Prodotti così come riportato nelle schede o altrove. Le schede possono subire variazioni senza preavviso alcuno e la validità delle stesse è limitata a un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di emissione.