

Beskrivelse:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543 er et rengjøringspulver til teak. Spesielt godt egnet til store områder som dekk.
Anbefalt bruk:	Til bruk på nytt trevirke samt på tidligere behandlet trevirke, innvendig og utvendig, over vannlinjen.
Tilgjengelighet :	Inngår i det Europeiske Yacht sortiment. Lokal tilgjengelighet må bekreftes.
PRODUKTDATA:	
Fargenumre/Colours:	99980/ Elfenbenshvit.
Finish/Glans:	Pulver
Volum tørrstoff, %:	100
Flammepunkt:	Ingen.
Spesifikkvekt:	2.3 kg/liter [19.2 pund / US gallon]
VOC-innhold:	0 g/l [0 pund / US gallon]
Lagerstabilitet:	5 år 25°C/77°F
	<i>De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..</i>
PÅFØRINGSDATA:	
Påføringsmetode:	Pensel
Tørrfilmtykkelse:	Ikke relevant
Våtfilmtykkelse:	Ikke relevant
Sikkerhet:	Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje, konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser.

PÅFØRING AV PRODUKTET:	Metode: Fukt overflaten med ferskvann. Påfør et lag av produktet. Fordel pulveret i et jevnt lag med børsten. Overflaten må våtes tilstrekkelig slik at pulveret holder seg fuktig. Etter cirka 10–15 minutter, mens pulveret fortsatt er vått, må overflaten børstes med en stiv børste. Rengjør overflaten grundig med rent ferskvann. Gjenta behandlingen så langt forholdene tillater det. Unngå kontakt med rustfritt stål.
PÅFØRINGSBETINGELSER :	Må ikke påføres i direkte sollys.
ANBEFALT RENGJØRINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
FOREGÅENDE STRØK::	Ingen.
ETTERFØLGENDE STRØK:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571, HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462
Anmerkninger:	Skader ikke glassfiber eller malte eller lakkerte overflater. Bruk voks eller et poleringsmiddel for å beskytte mot kontakt med rustfritt stål. HEMPEL'S COLOUR RESTORER 67462 kan brukes på teakdekk og andre treoverflater som utsettes for kraftig slitasje, BARE hvis det overmales med HEMPEL'S TEAK OIL 67571.
Lagringsbetingelser:	Unngå eksponering for luft og temperatursvingninger. Unngå direkte sollys. Emballasjen skal holdes tett lukket. Lagringstemperaturer: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Overmaling:	Ikke relevant
Merk:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
UTGITT AV:	HEMPEL A/S

6754399980