

Beskrivning: HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543 är ett rengöringspulver för teak. Speciellt lämplig för stora områden som däck.

Rekommenderad användning: För användning på nytt och tidigare oljebehandlat trä, in- och utvändigt, ovan vattenlinjen.

Tillgänglighet: Ingår i det Europeiska Yacht sortimentet. Lokal tillgänglighet enligt avtal.

FYSIKALISKA DATA:

Kulörnr./Kulörer: 99980/ Benvit.
Glans: Powder
Volymtorrhalt, %: 100
Flampunkt: Inga.
Specifik vikt: 2.3 kg/liter [19.2 lbs/US gallon]
VOC innehåll: 0 g/l [0 lbs/US gallon]
Lagringstid: 5 år 25°C/77°F

Angivna fysikaliska data är nominella i enlighet med Hempel koncernens godkända formuleringar.

APPLICERINGSANVISNINGAR:

Appliceringsmetod: Pensel
Indikerad filmtjocklek, torr: Ej relevant
Indikerad filmtjocklek, våt: Ej relevant

Säkerhet: Hantera försiktigt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar och färgbehållare före och under användning. Läs HEMPELs säkerhetsdatablad gällande material samt följ lokala och nationella säkerhetsbestämmelser.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN:	Metod: Vät ytan med färskvatten. Applicera ett skikt av produkten. Fördela pulvret i ett enhetligt skikt med pensel. Ytan måste vätas tillräckligt mycket för att hålla pulvret fuktigt. Efter cirka 10-15 minuter medan pulvret fortfarande är fuktigt borstas ytan noggrant med en styv borste. Rengör ytan grundligt med rent färskvatten. Beroende på appliceringsförhållandena kan behandlingen upprepas. Undvik kontakt med rostfritt stål.
APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN	Applicera inte i direkt solljus.
:	
REKOMMENDERAT RENGÖRINGSMEDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
FÖREGÅENDE SKIKT:	Inga.
EFTERFÖLJANDE SKIKT:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571, HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462
Anmärkningar	Skadar inte glasfiber, målade eller lackerade ytor. Använd vax eller polermedel för att skydda mot kontakt med rostfritt stål. HEMPEL COLOUR RESTORER 67462 kan användas på teakdäck och andra trätytor som är utsatta för svårt slitage BARA om den är övermålad med HEMPEL TEAK OIL 67571.
Lagringsförhållanden:	Exponering för luft- och temperaturvariationer ska undvikas. Undvik direkt solljus. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaringstemperaturer: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Övermålning:	Ej relevant
Anmärkning:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
UTGIVEN AV:	HEMPEL A/S

6754399980

Detta Produktdatablad ersätter tidigare utgåvor.

För definitioner och omfattning hänvisas till Förklaringar till Produktdatablad. Data, specifikationer, vägledningar och rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad representerar endast testresultat och erfarenheter gjorda under kontrollerade förhållanden eller speciellt definierade förhållanden. Deras korrekthet, fullständighet och/eller applicerbarhet i de aktuella förhållandena, och den enskilda användningen av produkten, måste slutligen avgöras av Köparen/Användaren ensam.

Produkter levereras och teknisk rådgivning lämnas i enlighet med villkor angivna i HEMPEL'S GENERAL CONDITIONS OF SALE, DELIVERY AND SERVICE, om inte annat skriftligen avtalats. Tillverkare och Säljare avsägar sig, och Köpare och/eller Användare avstår från rätten till, alla krav på ansvar, inkluderande men inte begränsat till underlåtenhet, utanför vad som anges i GENERAL CONDITIONS avseende resultat, skada, direkta eller indirekta förluster som orsakas av användandet av Produkter och/eller rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad/Appliceringsinstruktion.

Produktdatablad uppdateras utan föregående meddelande och upphör att gälla fem år efter utfärdande datum.