

Popis:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 je přírodní olej s dobrými penetračními vlastnostmi, které umožňují snadné čištění a odolnost povětrnostním vlivům, vodě a nečistotám. Obsahuje antioxidační činidla.
Doporučené použití:	Pro použití na nové i dřívě ošetřené dřevo, v interiéru i exteriéru, nad čarou ponoru.
Dostupnost:	Součástí "European Yacht" nabídkového listu. Místní dostupnost proti potvrzení.
FYZIKÁLNÍ ÚDAJE:	
Číslo odstínů/odstíny:	00000/ Transparentní
Konečný vzhled:	Transparentní
Objem sušiny, %:	21 ± 1
Teoretická vydatnost:	4 - 12 m ² /l [160.4 - 481.2 sq.ft./US gallon] depending on porosity
Bod vzplanutí:	62 °C [143.6 °F]
Specifická hmotnost:	0.8 kg/litr [7 lbs/US gallon]
Suchý na dotek:	8 hod. 20 µm/0.8 mils 16 hod. 10°C/50°F
Obsah VOC:	621 g/l [5.2 lbs/US gallon]
Doba skladovatelnosti:	5 roky 25°C/77°F
	<i>Uvedené fyzikální konstanty jsou nominální hodnoty podle schválených předpisů firmy HEMPEL.</i>
APLIKAČNÍ DETAILY:	
Metoda aplikace:	Štětce / Váleček
Ředidlo (max. objem):	Neředí se.
Čištění náradí:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Doporučená tloušťka nátěrového filmu, suchá:	Irelevantní.
Doporučená tloušťka nátěrového filmu, mokrá:	Irelevantní.
Bezpečnost:	Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na nálepkách balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních listech výrobku firmy HEMPEL a dodržujte platné bezpečnostní předpisy.

PŘÍPRAVA POVRCHU:	Příprava: Vždy zajistěte, aby povrch byl čistý, odmaštěný a suchý. Očistěte vhodným detergentem. Opláchněte povrch sladkou vodou. Nechte zaschnout.
APLIKAČNÍ PODMÍNKY:	Povrch musí být v době aplikace zcela čistý a suchý a jeho teplota musí být nad rosným bodem, aby nedocházelo ke kondenzaci. Vlhkost dřeva by neměla překročit: 16%. Neaplikujte na přímém slunečním světle. V uzavřených prostorech zajistěte dostatečné větrání během aplikace a schnutí.
PŘEDCHOZÍ NÁTĚR:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
NÁSLEDNÝ NÁTĚR:	Žádný.
Poznámky	Rozlitý olej a jeho zbytky, znečištěné hadry apod. odkládejte do nehořlavých kontejnerů z důvodu rizika samovznícení.
Míchání:	Před použitím dobře promíchejte.
Podmínky pro skladování:	Je třeba se vyhnout teplotním změnám a působení vzduchu. Zamezte vystavení přímému slunečnímu světlu. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte při teplotách: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Poznámka:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571
VYDAL:	HEMPEL A/S 6757100000

Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve.

Vysvětlení, definice a rozsah - viz. dokument "Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků", který je dostupný na www.hempel.cz. Údaje, specifikace, nařízení a doporučení uvedená v tomto údajovém listu vycházejí ze zkušeností získaných za řízených nebo speciálně definovaných okolností. Jejich přesnost, kompletnost nebo vhodnost pro skutečné podmínky jakéhokoliv zamýšleného použití není zaručena a musí být stanovena uživatelem.

Výrobky jsou dodávány a jakákoliv technická pomoc je poskytovaná v souladu se VŠEOBECNÝMI PODMINKAMI PRO PRODEJ, DODÁVKY A SLUŽBY firmy Hempel, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. Výrobce a prodejce není v žádném rozsahu, nad rámec zde uvedeného, odpovědný za dosažené výsledky, škody, přímá či následná poškození vyplývající z použití výše doporučeného, uvedeného na zadní straně listu či jinde. Výrobní údaje podléhají změnám bez upozornění a jejich platnost bude automaticky ukončena po pěti letech od vydání.