

Descrizione:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 è un olio naturale con buone caratteristiche di penetrazione che consente una facile pulizia e aumenta la resistenza agli agenti atmosferici, all'acqua e allo sporco. Contiene agenti antimuffa.
Uso consigliato:	Per l'uso su legno nuovo o su legno trattato in precedenza, in interni ed esterni, sopra la linea di galleggiamento.
Disponibilità	Parte dell'assortimento europeo Yacht. Localmente deve essere confermata la disponibilità.
COSTANTI FISICHE :	
Tinta/Colore:	00000/ Trasparente
Finitura	Trasparente
Solidi in volume, %	21 ± 1
Resa teorica:	4 - 12 m ² /l [160.4 - 481.2 sq.ft./US gallon] a seconda della porosità
Punto di infiammabilità	62 °C [143.6 °F]
Peso specifico	0.8 kg/litro [7 lb/galloni USA]
Asciutto al tatto	8 ora(e) 20 micron/0.8 mils 16 ora(e) 10°C/50°F
Contenuto COV	621 g/l [5.2 lb/galloni USA]
Durata di immagazzinaggio:	5 anni 25°C/77°F
	<i>Le costanti fisiche dichiarate sono dati nominali delle formule approvate dal GRUPPO HEMPEL.</i>
DETTAGLI DI APPLICAZIONE:	
Metodo di applicazione	Pennello / Rullo
Diluyente, (volume max)	Non diluire
Pulizia dell'attrezzatura	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Spessore a secco indicato	Non rilevante.
Spessore a umido indicato	Non rilevante.
Sicurezza:	Maneggiare con cura. Prima e durante l'uso, osservare tutte le precauzioni indicate sull'etichetta e consultare le Schede di Sicurezza. Seguire tutte le vigenti norme nazionali e locali inerenti la sicurezza.

PREPARAZIONE SUPERFICIALE:	Preparato: Verificare sempre che tutte le superfici siano pulite, prive di olio e asciutte. Pulire con un detergente appropriato. Sciacquare la superficie con acqua dolce. Lasciare asciugare. Legno nuovo: Pulire con HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Può essere necessario carteggiare le superfici ruvide. Rimuovere polvere e materiale staccato. Legno trattato in precedenza: Rimuovere polvere e materiale staccato.
APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:	Metodo: Applicare una mano fino a saturazione direttamente sulla superficie. Consentire all'olio di penetrare nel legno. Le eventuali eccedenze di prodotto devono essere rimosse con panni puliti per evitare la formazione di un film lucido dopo l'essiccazione.. Per la manutenzione, applicare un sottile strato di prodotto.. Rimuovere il materiale in eccesso prima che si asciughi. Non adatto per legno dipinto o verniciato. Può essere usato per coprire HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 nelle aree più esposte all'uso.
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE :	Al momento dell'applicazione, la superficie deve essere perfettamente pulita , asciutta e la temperatura deve essere superiore al punto di rugiada per evitare la formazione di condensa. Il contenuto di umidità nel legno non deve superare: 16%. Non applicare sotto la luce solare diretta. In spazi ristretti, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'essiccazione.
DETERGENTE CONSIGLIATO :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
MANO PRECEDENTE:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
MANO SUCCESSIVA:	Nessuno.
Note:	Materiale fuoriuscito, residui di olio, panni usati e simili devono essere gettati in un contenitore ignifugo a causa del rischio di autocombustione.
Miscelazione:	Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
Condizioni di stoccaggio:	Evitare l'esposizione all'aria e le variazioni di temperatura. Evitare i raggi solari diretti. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare a temperature: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Ricopertura:	Non rilevante
Nota:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571
Compilato da :	HEMPEL A/S

6757100000

La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti. Per la descrizione e le indicazioni d'uso consultare le relative annotazioni riportate sulla scheda tecnica stessa. I dati, le specifiche, le istruzioni d'uso e le raccomandazioni indicate nella scheda tecnica sono solamente il risultato di test effettuati in condizioni controllate e ben definite. L'accuratezza, la completezza e la specificità delle informazioni in condizioni e utilizzo diversi saranno da verificare esclusivamente da parte dell'acquirente e/o dell'utilizzatore. La vendita dei prodotti, la fornitura e l'assistenza tecnica sono soggette alle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI SERVIZIO della HEMPEL, ove non espressamente concordato per iscritto. Il produttore e/o il venditore non si assumono responsabilità alcuna, così come l'acquirente e/o l'utilizzatore rinunciano a qualsiasi risarcimento in caso di, e non limitatamente a, danni, ferite, negligenza e perdita consequenziale diretta o indiretta, ad eccezione di quanto espressamente indicato nelle CONDIZIONI GENERALI, causate dall'uso improprio dei Prodotti così come riportato nelle schede o altrove. Le schede possono subire variazioni senza preavviso alcuno e la validità delle stesse è limitata a un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di emissione.