

Charakterystyka: HEMPEL'S TEAK OIL 67571 to naturalny olej o dobrych właściwościach penetrujących, umożliwiający łatwe czyszczenie i zabezpieczający przed czynnikami atmosferycznymi, wodą i zabrudzeniami. Zawiera składniki przeciwpleśniowe.

Zalecane użycie: Do stosowania na świeże i odrobione drewno, wewnątrz i na zewnątrz, nad linią wody.

Dostępność: Wymaga potwierdzenia.

DANE FIZYKOCHEMICZNE:

Kolory/ nr koloru: 00000/ Przezroczysty
Połysk powłoki: Przezroczysty
Części stałe, % obj.: 21 ± 1
Wydajność teoretyczna wynosi: $4 - 12 \text{ m}^2/\text{dm}^3$ [160.4 - 481.2 sq.ft./US gallon] zależnie od porowatości
Temperatura zapłonu: 62°C [143.6 $^\circ\text{F}$]
Gęstość: $0.8 \text{ kg}/\text{dm}^3$ [7 funty/galon USA]
Sucha na dotyk: 8 godzina/godzin 20 micron/0.8 mils
16 godzina/godzin $10^\circ\text{C}/50^\circ\text{F}$.
Zawartość L.Z.O.: 621 g/l [5.2 funty/galon USA]
Czas składowania: 5 lat(a) $25^\circ\text{C}/77^\circ\text{F}$

Podane dane fizykochemiczne są wartościami nominalnymi, zgodnymi z formułami zatwierdzonymi przez HEMPEL.

SPOSÓB APLIKACJI:

Metoda nakładania: Pędzel / Walek
Rozcieńczalnik (max. obj.): Nie rozcieńczać.
Czyszczenie narzędzi: HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Grubość powłoki (DFT): Nie dotyczy.
Grubość warstwy (WFT): Nie dotyczy.

Warunki BiHP: Stosować z zachowaniem środków ostrożności. Opakowania są dostarczane z odpowiednimi oznaczeniami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Stosować się do zaleceń zawartych w Kartach Charakterystyki oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	<p>Preparat: Należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie są czyste, suche i niezaolejone. Oczyszczyć odpowiednim detergentem. Spłukać powierzchnię czystą wodą. Począkać na wyschnięcie.</p> <p>Świeże drewno: Czyścić za pomocą HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Chropowate powierzchnie można przeszlifować. Usunąć kurz i luźny materiał. Wcześniej obrobione drewno: Usunąć kurz i luźny materiał.</p>
NAKŁADANIE PRODUKTU:	<p>Metoda: Nałożyć jedną powłokę bezpośrednio na powierzchnię w celu jej nasycenia. Pozwolić na wchłonięcie oleju w drewno. Nadmiar produktu usunąć czystą szmatką, aby zapobiec połyskowi powłoki po wyschnięciu.. W celu konserwacji nakładać cienką warstwę produktu.. Usunąć nadmiarowy materiał przed wyschnięciem.</p> <p>Nie nadaje się do lakierowanego lub malowanego drewna. Można stosować jako warstwę wierzchnią nakładaną na produkt HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 na obszarach narażonych na intensywne użycie.</p>
WARUNKI APLIKACJI :	<p>W momencie aplikacji powierzchnia musi być całkowicie czysta i sucha, a jej temperatura musi być wyższa od punktu rosy, aby uniknąć kondensacji. Zawartość wilgoci w drewnie nie powinna przekraczać: 16%. Nie stosować przy bezpośrednim świetle słonecznym. W przestrzeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i wysychania powłok.</p>
ZALECANY DETERGENT :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
POWŁOKA POPRZEDNIA:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
POWŁOKA NASTĘPNA:	Brak.
Uwagi	<p>Wycieki, pozostałości, zużyte szmaty i podobne materiały należy zutylizować w ognioodpornym kontenerze ze względu na duże ryzyko zapłonu.</p>
Mieszanie:	<p>Wymieszać dokładnie przed użyciem.</p>
Warunki przechowywania:	<p>Należy unikać wystawienia produktu na działanie powietrza i wysokich temperatur. Unikać bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w temperaturze: 5°C/41°F - 35°C/95°F.</p>
Nakładanie kolejnych warstw:	<p>W przypadku przekroczenia czasu przerwy między nakładaniem warstw, należy oczyścić powierzchnię słodką wodą i poczekać, aż wyschnie. Delikatnie przeszlifować i usunąć pył przed ponownym malowaniem.</p> <p>Jeśli powierzchnia została zanieczyszczona olejami lub substancjami zanieczyszczającymi środowisko, należy użyć odpowiedniego detergentu, spłukać powierzchnię słodką wodą i poczekać, aż wyschnie. Delikatnie przeszlifować i usunąć pył przed ponownym malowaniem.</p>
Uwaga:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571
Wydany przez:	HEMPEL A/S

6757100000

Niniejsza karta produktu zastępuje wszelkie wcześniej wydane karty.

Objaśnienia, definicje i zakres można znaleźć w "Objaśnieniach" dostępnych na stronie www.hempel.com. Dane, specyfikacje, wskazówki i zalecenia znajdujące się na tej karcie charakterystyki produktu przedstawiają wyłącznie wyniki badań i doświadczeń uzyskane w kontrolowanych i specjalnie określonych warunkach. Ich dokładność, kompletność lub prawidłowość w warunkach rzeczywistych dowolnego zastosowania Produktów muszą zostać stwierdzone przez Kupującego i/lub Użytkownika.

Dostawa Produktów oraz doradztwo techniczne dokonywane są zgodnie z OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAW I USŁUG FIRMY HEMPEL, chyba że wyraźnie ustalono inaczej na piśmie. Producent i Sprzedawcy wyłączają, a Kupujący i/lub Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wiążących się z jakąkolwiek odpowiedzialnością, obejmującą, między innymi, zaniedbanie, z wyjątkiem zakresu przewidzianego w OGÓLNYCH WARUNKACH, o których mowa wyżej, z tytułu wszelkich skutków, uszkodzenia ciała bądź bezpośrednich lub pośrednich strat bądź szkód wynikających z użycia Produktów zgodnie z zaleceniami określonymi powyżej, na odwrócie lub przekazany w inny sposób. Dane dotyczące produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia i przestają obowiązywać pięć lat od daty wydania.