

Açıklama:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571; kolay temizlik sağlayan, hava koşullarına, suya ve kire karşı dayanıklı, iyi bir nüfuza sahip olan doğal bir yağdır. Kūf önleyici maddeler içerir.
Önerilen kullanım alanı::	Yeni ahşabın yanı sıra önceden muamele edilen ahşapta, iç ve dış kısım üzerinde ve su hattının üzerinde kullanım için uygundur.
Stok durumu:	Yat grup ürün gamındadır.Yerel stok durumu firma onayına tabidir.
FİZİKSEL DEĞERLER:	
Renk tonu no/Renk:	00000/ Şeffaf
Son kat boya:	Şeffaf
Hacimce katı madde, %:	21 ± 1
Teorik boyama alanı:	4 - 12 m ² /l [160.4 - 481.2 sq.ft./US gallon] gözenek yoğunluğuna bağlıdır
Parlama noktası:	62 °C [143.6 °F]
Özgöl ağırlık:	0.8 kg/litre [7 lbs/ABD galonu]
Dokunma kuruması:	8 saat(ler) 20 micron/0.8 mils 16 saat(ler) 10°C/50°F
Uçucu organik madde (VOC) içeriği :	621 g/l [5.2 lbs/ABD galonu]
Raf Ömrü:	5 yıllar 25°C/77°F <i>Yukarıda belirtilmiş olan sabit degerler,Hempel grubu tarafından kabul edilmiş formüllerdeki nominal verilerdir.</i>
UYGULAMA ÖNERİLERİ:	
Uygulama yöntemi:	Fırça / Rulo
Tiner (maks. hacimce):	Seyreltmeyin.
Aletlerin temizlenmesi:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Film kalınlığı, kuru:	İlgili değil.
Film kalınlığı, ıslak:	İlgili değil.
Güvenlik:	Dikkatli kullanınız.Kullanmadan önce ve kullanın sırasında ambalaj ve boya tenekeleri üzerindeki güvenlik etiketlerine dikkat ediniz.Hempel'in Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.Bölgesel ya da ulusal emniyet kurallarına uyunuz.

YÜZEY HAZIRLIĞI:	Hazırlama: Tüm yüzeylerin her zaman temiz, kuru olduğundan ve yağ içermediğinden emin olun. Uygun bir deterjanla temizleyin. Tatlı suyla yüzeyi yıkayın. Yüzeyin kurumasına. Yeni ahşap: Şununla temizleyin: HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Pürüzlü yüzeyler zımparalanabilir . Tozu ve gevşek malzemeleri giderin. Önceden muamele görmüş ahşap: Tozu ve gevşek malzemeleri giderin.
ÜRÜN UYGULAMASI:	Yöntem: Yüzeye doğrudan bir doyurma katı uygulayın. Ahşabın yağı emmesini bekleyin. Kuruduktan sonra parlak film oluşmasını önlemek için tüm ürün fazlalıkları temiz bezlerle giderilmelidir. Bakım için ürünü ince bir kat halinde uygulayın.. Kurumadan önce fazla malzemeleri giderin. Vernikli veya boyalı ahşap için uygun değildir. Yüksek kullanımlı alanlarda HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 ürününün üzerine kat atmak için kullanılabilir.
UYGULAMA KOŞULLARI :	Uygulama sırasında yüzey tamamen temiz ve kuru olmalı ve yoğunlaşmadan sakınmak için sıcaklığı çiğ noktasının üzerinde olmalıdır. Ahşabın nem içeriği belirtileni aşmamalıdır: 16%. Doğrudan güneş ışığında uygulamayın. Etrafı kapalı alanlarda uygulama ve kuruma sırasında yeterli havalandırma sağlayın.
ÖNERİLEN DETERJAN :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
ÖNCEKİ KAT:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
SONRAKİ KAT:	Yok.
NOT:	Kendiliğinden tutuşma riskinden dolayı; dökülen maddeler, kalan yağ, atılan kumaşlar ve benzer maddeler ateşe dayanıklı bir kaptan bertaraf edilmelidir.
Karıştırma:	Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın.
Saklama koşulları:	Hava ve sıcaklık değişikliklerine maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Doğrudan güneş ışığından sakının. Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin. Depolama sıcaklığı: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Yeniden kat atma:	İlgili değil
Not:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571
YAYINLAYAN:	HEMPEL A/S

6757100000

Bu Ürün Bilgi Föyü daha önce yayınlanmış olanları iptal ederek onların yerine geçer.

Açıklamalar, tanımlar ve kapsam için, www.hempel.com mevcut "Açıklayıcı Notlar" bölümüne bakın. Bu bilgi formunda verilen bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece test sonuçları ya da kontrollü ya da özel tanımlı şartlar altında elde edilen tecrübeleri yansıtmaktadır. Bu ürün bilgi föyünde yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece kontrol altında veya spesifik olarak tanımlanmış koşullar altında yapılmış test sonuçlarına veya tecrübeye dayanmaktadır. Bunların, Ürünler'in kullanılmak istendiği gerçek hayat koşullarında da doğru, eksiksiz veya uygun olacağını test edilmesi sadece ve sadece Alıcı veya Kullanıcı'ya aittir. Tersi yönde yazılı bir anlaşma yapılmadıkça, ürünler "HEMPEL'İN GENEL SATIŞ, TESLİM VE SERVİS" kural ve koşullarına göre teslim edilmekte olup, teknik yardım da yine bu kural ve koşullara göre verilecektir. İmalatçı ve Satıcı, bahsi geçen GENEL KOŞULLAR'da açıkça belirtilmesi dışında, Ürünlerin yukarıda, sayfanın arkasında veya başka bir yerde tavsiye edildiği şekilde kullanılmasından dolayı meydana gelecek sonuçlardan, is kazalarından veya doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan sorumluluktan dolayı, ihmalden doğan sorumluluk da dahil olmak üzere (ancak bununla sınırlı değildir), hiçbir tazminat talebini kabul etmez ve Alıcı veya Kullanıcıda tazminat taleplerinden feragat eder. Ürün bilgi föyleri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve yayınlandıkları tarihten itibaren bes yıl sonra geçerliliklerini kaybederler.