

<b>Descripción</b>	HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444 es un pulimento limpiador líquido.
<b>Uso recomendado:</b>	Para la limpieza, pulido y protección de la fibra de vidrio y las superficies pintadas o barnizadas.
<b>Disponibilidad</b>	Parte del surtido europeo de náutica.
<b>DATOS TÉCNICOS:</b>	
Colores	09990/ Blanco hueso.
Punto de inflamación	62 °C [143.6 °F]
Peso específico	0.9 kg/ltr [7.3 lb/gal EE. UU.]
Seco para manipular:	10 minuto(s) , 20°C 20 minutos , 10°C
Contenido en COV:	247 g/l [2.1 lb/gal EE. UU.] <i>Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.</i>
<b>DETALLES DE APLICACIÓN:</b>	
<b>Seguridad:</b>	Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso. Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.
<b>PREPARACION DE SUPERFICIE:</b>	Lave cuidadosamente la superficie con HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 o HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284 para eliminar los restos de suciedad y contaminantes. Aclare con agua. Deje secar la superficie. <b>Superficies en buen estado:</b> Aplique el producto en una superficie seca. <b>Superficies deterioradas:</b> Se debe tratar con: HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 antes de la aplicación del producto.
<b>APLICACIÓN DEL PRODUCTO:</b>	Agite bien antes de usar. Aplique el producto con un trapo suave, limpio y seco. Pule mediante movimientos circulares utilizando un trapo limpio o una pulidora para obtener un acabado de alto brillo. Cambie con frecuencia los trapos para que estén limpios. Si lleva a cabo el pulido a máquina, utilice una almohadilla de pulido nueva y no una almohadilla compuesta, ya que se pueden crear marcas espirales.
<b>CONDICIONES DE APLICACIÓN :</b>	No exponer a heladas. Evite la aplicación con luz solar intensa, en superficies calientes o en condiciones de humedad. La temperatura de la superficie debe ser superior a: 5°C/41°F.
<b>CAPA SUBSIGUIENTE:</b>	Ninguna. Si la superficie se encuentra en buen estado y desea un brillo intenso, aplique: HEMPEL'S WAX TecCel 69034, HEMPEL'S WAX 69033
<b>OBSERVACIONES:</b>	
<b>APLICACIÓN(ES):</b>	Deje transcurrir un tiempo de secado/curado 90 días antes de aplicar el producto. Deje curar la película protectora del producto durante al menos una semana antes de realizar un lavado con detergente. El producto no se elimina con un lavado normal. Utilice HEMPEL PRE-CLEAN 67602 como se indica; aclare con agua dulce.  Si se emplea con pinturas "metálicas", se recomienda realizar un pulido de prueba en un área poco visible.
<b>Nota:</b>	<b>HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444</b>
<b>EDITADA POR:</b>	HEMPEL A/S 6744409990