



HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444

Leírás:

HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444 is a liquid cleaning polish.

Javasolt felhasználás:

For cleaning, polishing and protecting fibre.glass, painted and varnished surfaces.

Elérhetőség:

Part of European Yacht assortment. Local availability subject to confirmation.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

Színárnyalatok / színek:

09990/ Tört fehér.

Lobbanás pont:

62 °C [143.6 °F]

Fajsúly:

1 kg/liter [8.1 font/amerikai gallon]

Mozgathatóan száraz:

10 perc , 20°C/68°F

20 perc , 10°C/50°F

V.O.C. tartalom:

57 g/l [0.5 font/amerikai gallon]

A felsorolt fizikai állandók névleges adatok, a HEMPEL Csoport jóváhagyott képletei alapján.

ALKALMAZÁS ADATAI :**Biztonság:**

Óvatosan kezelje. Használat előtt és alatt, tanulmányozza a csomagoláson és a festékes kannákon található valamennyi biztonsági feliratot, olvassa el figyelmesen a HEMPEL Biztonságtechnikai Adatlapokat és kövesse valamennyi helyi vagy országos biztonsági előírás.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS:

Wash surface thoroughly with HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 or HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284 to remove dirt and other contaminants, rinse with fresh water. Hagyja a felületet megszáradni

Jó állapotú felületek: A terméket száraz felületre hordja fel.

Kopott felületek: A következővel kell kezelni:HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 a termék felhordása előtt.

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK:

Használat előtt felrázandó.

Hordja fel a terméket tiszta, száraz, puha ronggyal. Polírozza körkörös mozdulatokkal egy tiszta ronggyal vagy magas fényű fedőréteg eléréséhez használjon polírozógépet.

Gyakran váltson tiszta rongyra.

Gépi polírozás esetén új polírkorongot használjon, ne kombinált korongot, mert az körkörös nyomokat hagyhat.

KÖVETKEZŐ BEVONAT:

Semmi. Javasolt bevonat rendszer: HEMPEL'S WAX TecCel 69034,HEMPEL'S WAX 69033

Megjegyzések

Not available.

Alkalmazás:

Ne végezze a felhordást erős napfényben, forró felületeken vagy nedves körülmények között.

A felület hőmérséklete legyen magasabb, mint: 5°C/41°F.

„Metál” festékek esetén ajánlott tesztpolírozást végezni egy kevésbé látható felületen.

Térhálósodás a tartályok megtöltése előtt:

A frissen festett felületeket hagyja legalább 90 napig száradni/térhálósodni a termék felhordása előtt. A termék védő filmrétegét hagyja legalább 1 hétig száradni, mielőtt mosószeres mosást végezne rajta. A terméket szokványos mosással nem lehet eltávolítani. Használjon HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602-t az utasításoknak megfelelően, öblítse le édesvízzel.

Megjegyzés:

HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444

A Termékadatlapon megadott információk kereskedelmi felhasználásra vonatkoznak.

KIBOCSÁTÓ:

HEMPEL A/S

6744409990

Jelen Termék Adatlap hatályon kívül helyezi az eddig kibocsátottakat.

Az alkalmazás leírása, a termék meghatározása és a felhasználás érvényességi köre tekintetében lásd az alkalmazni kívánt Termék Adatlaphoz kapcsolódó magyarázó jegyzeteket.

A jelen adatlapon szereplő adatok, specifikációk, utasítások és ajánlások csak az ellenőrzött vagy a meghatározott különleges körülmények között nyert mérési adatokat, valamint tapasztalatokat tartalmaznak. Azok pontosságát, teljességét vagy megfelelőségét az itt szereplő Termékek felhasználásának tényleges feltételei között kizárólag a Vevőnek és/vagy Felhasználónak kell meghatároznia. A Termékeket leszállítják és minden műszaki segítséget megadnak a HEMPEL ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI-ben meghatározottak szerint, kivéve ha a felek írásos formában ettől eltérően állapodnak meg. A Gyártó és Értékesítő elhárít minden felelősséget, míg a Vevő és/vagy Felhasználó lemond mindenfajta igényérvényesítésről, ideértve még a gondatlanság esetét is, kivéve a Termék fentiekben ajánlottak szerinti, a túlóldalon leírtak szerinti vagy egyébkénti felhasználásának következményeként fellépő bármilyen eredmény, sérülés, közvetlen illetve közvetett kár esetét az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-ben rögzítettek szerint. A termékadatokat minden előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathatók, illetve azok kibocsátásuktól számított öt év elteltével hatályukat veszítik.