

Omschrijving:	HEMPEL CUSTOM MARINE POLISH 67444 is een vloeibaar reinigingspolijstmiddel.	
Aanbevolen gebruik:	Voor het reinigen, polijsten en beschermen van glasvezel versterkt kunststof, gecoate en gelakte oppervlakken.	
Verkrijgbaarheid:	Onderdeel van Europese jacht assortiment. Lokale beschikbaarheid afhankelijk van bevestiging.	
FYSISCHE GEGEVENS:		
Kleur nrs/Kleuren:	09990/ Gebroken wit.	
Vlampunt:	62 °C [143.6 °F]	
Soortgelijk gewicht:	0.9 kg/liter [7.3 lbs/US gallon]	
Hanteerbaar:	10 minuut/minuten , 20°C 20 minuten , 10°C/50°F	
VOS-gehalte:	247 g/l [2.1 lbs/US gallon]	
	<i>De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig de goedgekeurde formules van de HEMPEL GROUP.</i>	
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:		
Veiligheid:	Voorzichtigheid is geboden. Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de etiketten op verpakkingen en verblijken, raadpleeg Hempel's Safety Data Sheets en houdt u aan alle plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.	
Voorbehandeling oppervlak:	Reinig het oppervlak grondig met HEMPEL PRE-CLEAN 67602 of HEMPEL SHAMPOO 67284 om vuil en andere verontreinigingen te verwijderen. Naspoelen met schoon water. Laat het oppervlak drogen Oppervlakken in goede staat: Breng het product op een droog oppervlak aan. Aangetaste oppervlakken: Moet worden behandeld met: HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 alvorens het product aan te brengen.	
PRODUCTAPPLICATIE:	Goed schudden voor gebruik. Breng het product aan met een schone, droge en zachte doek. Polijst met ronddraaiende bewegingen en gebruik een schone doek of een polijstmachine voor een hoge glansafwerking. Regelmatig door een schone doek vervangen. Gebruik voor een polijstmachine een nieuw polijstkussen en geen compound pad, omdat die waskrassen kan veroorzaken.	
APPLICATIE CONDITIES :	Niet blootstellen aan vorst. Niet aanbrengen in fel zonlicht, op hete oppervlakken of onder vochtige omstandigheden. De oppervlaktetemperatuur moet hoger zijn dan: 5°C/41°F.	
VOLGENDE LAAG:	Geen. Als een hoge glans vereist is, breng dan het volgende aan: HEMPEL'S WAX TecCel 69034, HEMPEL'S WAX 69033	
Opmerkingen:		
Applicatie(s):	Geverfde oppervlakken moeten minimaal 90 dagen droog/uitgehard zijn voordat het product kan worden aangebracht. Laat de bescherm laag van het product minimaal 1 week uitharden voordat deze wordt gereinigd. Het product kan niet worden verwijderd door gewone spoelmiddelen. Gebruik HEMPEL PRE-CLEAN 67602 volgens de instructies, afspoelen met zoet water.	
	Bij gebruik op "metallic" lak wordt het aangeraden om het polijsten eerst op een minder zichtbare plek te testen.	
Nota:	HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444	
UITGAVE:	HEMPEL A/S	6744409990

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. Zie voor toelichting, definities en strekking de "Explanatory Notes" beschikbaar op www.hempel.com. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn HEMPEL's ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVERLENING van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervallen automatisch vijf jaar na datum van uitgifte.