



# Dados do produto

## HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444

**Descrição:**

HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444 is a liquid cleaning polish.

**Uso recomendado:**

For cleaning, polishing and protecting fibre.glass, painted and varnished surfaces.

**Disponibilidade:**

Part of European Yacht assortment. Local availability subject to confirmation.

**CONSTANTES FISICAS:**

Nº de sombras/Cores:	09990/ Gelo.
Ponto de ignição	62 °C [143.6 °F]
Gravidade específica	1 kg/litro [8.1 lbs/galão dos EUA]
Seco para manipular	10 minuto(s) , 20°C/68°F 20 minutos , 10°C/50°F
Conteúdo do VOC	57 g/l [0.5 lbs/galão dos EUA]

*As constantes físicas declaradas são dados nominais de acordo com as formulas aprovada pelo grupo da Hempel.*

**DETALHES DA APLICAÇÃO:****Segurança:**

Manusear com cuidado. Antes e durante o uso observe os rotulos de segurança nas embalagens, consultar a ficha de segurança e seguir regulamentações nacional de segurança.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** Wash surface thoroughly with HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 or HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284 to remove dirt and other contaminants, rinse with fresh water. Deixe a superfície secar

**Superfícies em boas condições:** Aplique o produto em uma superfície seca.

**Superfícies deterioradas:** Deve ser tratado com:HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 antes da aplicação do produto.

**CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:**

Agite bem antes de usar.

Aplique o produto com um pano limpo, seco e macio. Faça o polimento com movimentos circulares usando um pano limpo ou use uma máquina de polimento para obter um acabamento de alto brilho. Troque para panos limpos regularmente.

Quando usar o polimento por máquina, use uma almofada de polimento nova e não uma almofada composta, pois isso pode criar marcas de espiral.

**DEMÃO SUBSEQUENTE:**

Não há. Os sistemas recomendados são: HEMPEL'S WAX TecCel 69034,HEMPEL'S WAX 69033

**Observações**

Not available.

**Aplicação(s):**

Não aplique quando exposto à luz solar intensa, em superfícies quentes ou em condições de umidades.

A temperatura da superfície deve ser maior que: 5°C/41°F.

Quando usado em pinturas "metálicas", é recomendado um polimento de teste em uma área menos visível.

**Curar antes de encher os tanques:** Deixe as superfícies pintadas secarem/curarem por, pelo menos, 90 dias após a aplicação do produto. Deixe o filme protetor do produto curar por pelo menos 1 semana antes de qualquer lavagem com detergente. O produto não pode ser removido por meio de lavagem comum. Use o PRE-CLEAN 67602 da HEMPEL conforme instruído, enxague com água doce.

**Nota:**

**HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444**

**A informação fornecida na Folha de dados do produto serve para fins comerciais.**

**EMIÇÃO:**

HEMPEL A/S  
6744409990

Esta informação técnica anula as previamente emitidas.

Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas disponíveis pelo site [www.hempel.com](http://www.hempel.com), informações técnicas de produtos. Os dados, especificações, diretivas e recomendações apresentadas neste boletim técnico representam apenas o resultado de testes ou experiência obtida em condições bem definidas e controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a quaisquer outras condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador.

A forma de entrega dos produtos e a assistência técnica estão definidas nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, salvo se diferentemente acordadas pelo Vendedor, por escrito. O Produtor e Vendedor não terá que assumir, e não assumirá, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, exceto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos diretos ou indiretos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendados acima, no verso ou de qualquer outro modo. Estes dados podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.

# HEMPEL