

Açıklama:	HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444, sıvı temizleme cilasdır.
Önerilen kullanım alanı::	Fiberglas, boyalı ve vernikli yüzeylerin temizliği, cilalanması ve korunması için uygundur.
Stok durumu:	Yat grup ürün gamındadır.Yerel stok durumu firma onayına tabidir.
FİZİKSEL DEĞERLER:	
Renk tonu no/Renk:	09990/ Kirli beyaz.
Parlama noktası:	62 °C [143.6 °F]
Özgöl ağırlık:	0.9 kg/litre [7.3 lbs/ABD galonu]
Sert Kuruma:	10 dakika(lar) , 20°C/68°F 20 dakika , 10°C/50°F
Uçucu organik madde (VOC) içeriği :	247 g/l [2.1 lbs/ABD galonu]
	<i>Yukarıda belirtilmiş olan sabit degerler,Hempel grubu tarafından kabul edilmiş formüllerdeki nominal verilerdir.</i>
UYGULAMA ÖNERİLERİ:	
Güvenlik:	Dikkatli kullanınız.Kullanmadan önce ve kullanın sırasında ambalaj ve boya tenekeleri üzerindeki güvenlik etiketlerine dikkat ediniz.Hempel'in Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.Bölgesel ya da ulusal emniyet kurallarına uyunuz.
YÜZEY HAZIRLIĞI:	Kir ve diğer kontaminantları gidermek için yüzeyi HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 ya da HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284 ile iyice yıkayın, tatlı suyla durulayın. Yüzeyi kurumaya bırakın İyi durumdaki yüzeyler: Ürünü kuru yüzeye uygulayın. Kötüleşmiş yüzeyler: İşlemi geçekleştirmek için: HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 ürünün uygulanmasından önce.
ÜRÜN UYGULAMASI:	Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Ürünü temiz, kuru bir bezle uygulayın. Temiz bir bez kullanarak dairesel hareketlerle cilalayın veya yüksek parlaklık elde etmek için cila makinesi kullanın. Sık sık temiz bezle değiştirin. Makineyle cilalarken yeni bir cila pedi kullanın ve dönüş izleri oluşturabileceğinden dolayı bileşik pedi kullanmayın.
UYGULAMA KOŞULLARI :	Donmaya maruz bırakmayın. Güçlü güneş ışığında, sıcak yüzeylerde ya da nemli koşullarda uygulamayın. Yüzey sıcaklığı belirtilen üzerinde olmalıdır: 5°C/41°F.
SONRAKİ KAT:	Yok. İyi yüksek bir parlaklık isteniyorsa uygulanacak ürün: HEMPEL'S WAX TecCel 69034, HEMPEL'S WAX 69033
NOT:	
Uygulamala(r):	Ürünü uygulamadan önce yeni boyanan yüzeylerin en az 90 gün kurumasına/kürlenmesine imkan tanınmalıdır. Deterjanla herhangi bir yıkamadan önce ürünün koruyucu filmini en az 1 hafta kürlenmeye bırakın. Ürün normal yıkama ile kaldırılmaz. Belirtildiği üzere HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 kullanın ve tatlı suyla yıkayın. "Metalik" boyalarda kullanıldığında az görünen yerde bir test cilalaması önerilir.
Not:	HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444
YAYINLAYAN:	HEMPEL A/S

6744409990

Bu Ürün Bilgi Föyü daha önce yayınlanmış olanları iptal ederek onların yerine geçer.

Açıklamalar, tanımlar ve kapsam için, www.hempel.com mevcut "Açıklayıcı Notlar" bölümüne bakın. Bu bilgi formunda verilen bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece test sonuçları ya da kontrollü ya da özel tanımlı şartlar altında elde edilen tecrübeleri yansıtmaktadır.Bu ürün bilgi föyünde yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece kontrol altında veya spesifik olarak tanımlanmış koşullar altında yapılmış test sonuçlarına veya tecrübeye dayanmaktadır. Bunların, Ürünler'in kullanılmak istendiği gerçek hayat koşullarında da doğru, eksiksiz veya uygun olacağının test edilmesi sadece ve sadece Alıcı velveya Kullanıcı'ya aittir. Ters yönde yazılı bir anlaşma yapılmadıkça, ürünler "HEMPEL'İN GENEL SATIŞ, TESLİM VE SERVİS" kural ve koşullarına göre teslim edilmekte olup, teknik yardım da yine bu kural ve koşullara göre verilecektir. İmalatçı ve Satıcı, bahsi geçen GENEL KOŞULLAR'da açıkça belirtilmesi dışında, Ürünlerin yukarıda, sayfanın arkasında veya başka bir yerde tavsiye edildiği şekilde kullanılmasından dolayı meydana gelecek sonuçlardan, is kazalarından veya doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan sorumlulugundan dolayı, ihmalden doğan sorumluluk da dahil olmak üzere (ancak bununla sınırlı değildir), hiçbir tazminat talebini kabul etmez ve Alıcı velveya Kullanıcıda tazminat taleplerinden feragat eder.Ürün bilgi föyleri, önceden bildirilmeden degistirilebilir ve yayınlandıkları tarihten itibaren bes yıl sonra geçerliliklerini kaybederler.