

Beschreibung:	HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 ist ein pigmentiertes Teakholzöl, das Schimmelschutzmittel für das Verhindern von Verfärbungen enthält. Nach dem Auftragen bekommt das Holz einen goldbraunen Farbton.
Empfohlene Verwendung:	Zur Verwendung auf neuem Holz sowie auf bereits behandeltem Holz im Innen- und Außenbereich oberhalb der Wasserlinie.
Verfügbarkeit:	Teil des Europäischen Yacht Sortiment. Lokale Verfügbarkeit freibleibend.
PHYSIKALISCHE DATEN:	
Farbtonnummern/Farben:	65220/ Teak
Endanstrich:	Transparent, Braun.
Festkörpervolumen, %:	38 ± 1
Theoretische Ergiebigkeit:	10 - 20 m ² /l [401 - 802 sq.ft./US gallon] abhängig von der Porosität
Flammpunkt:	62 °C [143.6 °F]
Spezifisches Gewicht:	0.9 kg/Liter [7.3 lbs/US-Gallone]
Handtrocken:	1 hour 20°C/68°F 2 Stunde(n) 10°C/50°F
VOC-Gehalt:	515 g/l [4.3 lbs/US-Gallone]
Lagerfähigkeit:	5 Jahre 25°C/77°F
	<small>Die physikalischen Daten unterliegen normalen Fertigungstoleranzen. Die "Erläuterungen zu den Produktdatenblättern" im HEMPEL-Buch sollten beachtet werden.</small>
APPLIKATIONS DETAILS:	
Applikationsmethode:	Pinsel / Rolle
Verdünnung (max. Vol.):	Nicht verdünnen.
Reinigen der Werkzeuge:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Angegebene Schichtdicke, trocken:	Nicht zutreffend
Angegebene Schichtdicke, nass:	Nicht zutreffend
Sicherheit:	Vorsicht beim Umgang. Vor und während der Verarbeitung sind alle Sicherheitshinweise auf der Verpackung und den Gebinden, die von HEMPEL erstellten Sicherheitsdatenblätter sowie örtliche oder nationale Sicherheitsvorschriften zu beachten.

OBERFLÄCHENVORBEHANDLUNG:	Zubereitung: Alle Oberflächen müssen sauber, frei von Öl und trocken sein. Mit einem geeigneten Reinigungsmittel reinigen. Den Untergrund mit Frischwasser spülen. Trocknen lassen.. Neues Holz: Abschleifen und Staub entfernen. Die trockene, saubere Oberfläche mit einem geeigneten Holzbehandlungsmittel tränken und trocknen lassen. Neues Teak: Reinigen mit HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Bereits behandeltes Holz: Staub und loses Material entfernen. Evtl. blanke Stellen mit geeignetem Holzschutzmittel behandeln (nicht bei Teak).
PRODUKTANWENDUNG:	Methode:: Das Produkt in Innenbereichen in zwei Anstrichen und in witterungsexponierten Bereichen in drei Anstrichen aufbringen. Bereits behandeltes Holz: 1–2 Anstriche des Produkts auftragen. Das Produkt kann im Verhältnis 1:1 mit einem geeigneten Holzschutzmittel verdünnt werden, um den Farbton aufzubessern. Es kann NUR auf Teakholzdecks und anderen Holzoberflächen, die starkem Verschleiß ausgesetzt sind, verwendet werden, wenn es mit HEMPEL'S TEAK OIL 67571 überzogen ist.
APPLIKATIONSBEDINGUNGEN :	Die Oberfläche muss zum Applikationszeitpunkt vollkommen sauber und trocken sein, und ihre Temperatur muss über dem Taupunkt liegen, um Kondensation zu vermeiden. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes sollte nicht überschreiten: 16%. Nicht in direktem Sonnenlicht auftragen. In schwer zugänglichen Bereichen muss während Applikation und Trocknung für ausreichende Belüftung gesorgt werden.
EMPFOHLENES REINIGUNGSMITTEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
VORHERGEHENDER ANSTRICH:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543, HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362
NACHFOLGENDER ANSTRICH:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 - auf Decks oder Flächen mit starkem Verschleiß.
Bemerkungen:	Verschüttetes Material, Öreste, gebrauchte Lappen und Ähnliches müssen aufgrund der Gefahr der Selbstentzündung in feuersicheren Behältern entsorgt werden.
Aufrühren:	Produkt vor dem Gebrauch gut umrühren..
Lagerungsbedingungen:	Vor Luft- und Temperaturschwankungen schützen. Direktes Sonnenlicht vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten. Lagerung bei Temperaturen: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Überstreichen:	Nicht zutreffend
Anmerkung:	HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462
HERAUSGEGEBEN VON:	HEMPEL A/S

6746265220