

**Descripción** HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 es un aceite de teca pigmentado que contiene agentes antimoho para evitar decoloración. Después de la aplicación, la madera adquiere un color marrón dorado.

**Uso recomendado:** Idóneo para su uso en madera nueva, así como en madera previamente tratada, tanto en interiores como exteriores, por encima de la línea de flotación.

**Disponibilidad** Parte del surtido europeo de náutica.

### DATOS TÉCNICOS:

Colores	65220/ Teca
Acabado	Transparente, Marrón.
Volumen de sólidos, %:	38 ± 1
Rendimiento teórico:	10 - 20 m <sup>2</sup> /l [401 - 802 sq.ft./US gallon] en función de la porosidad
Punto de inflamación	62 °C [143.6 °F]
Peso específico	0.9 kg/ltr [7.3 lb/gal EE. UU.]
Secado al tacto	1 hour 20°C 2 hora(s) 10°C
Contenido en COV:	515 g/l [4.3 lb/gal EE. UU.]
Estabilidad de almacenaje:	5 años 25°C

*Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.*

### DETALLES DE APLICACIÓN:

Método de aplicación:	Brocha / Rodillo
Diluyente (vol. máx.):	No diluir
Limpieza de utensilios:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Espesor recomendado, seco:	no relevante
Espesor recomendado, húmedo:	no relevante

**Seguridad:** Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso. Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

PREPARACION DE SUPERFICIE:	<b>Preparación:</b> Compruebe de que todas las superficies están limpias, secas y libres de grasa Limpiar con un detergente adecuado. Aclare la superficie con agua dulce. Deje secar.. <b>Madera nueva:</b> Lije y elimine todo el polvo. Empape la superficie limpia y seca con un tratamiento para madera adecuado y déjelo secar. <b>Teca nueva:</b> Limpiar con HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. <b>Madera tratada previamente:</b> Elimine el polvo y el material suelto. Trate cualquier zona al descubierto con el protector adecuado para madera (excepto para teca).
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:	<b>Método:</b> Aplique dos capas del producto en interiores y tres capas en exteriores. <b>Madera tratada previamente:</b> Aplicar 1 o 2 capas del producto.  El producto se puede mezclar 1:1 con un tratamiento de madera adecuado para mejorar la penetración en el soporte. Se puede usar en cubiertas de teca y otras superficies de madera expuestas a un gran desgaste y arrancar SOLO si se aplica una segunda capa de HEMPEL'S TEAK OIL 67571.
CONDICIONES DE APLICACIÓN :	La superficie debe estar completamente limpia y seca en el momento de la aplicación y la temperatura debe ser superior al punto de rocío para evitar la condensación. El contenido de agua de la madera no debe ser superior a: 16%. No aplicar bajo exposición directa a la luz solar. En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.
DETERGENTE RECOMENDADO :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
CAPA PRECEDENTE:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543, HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362
CAPA SUBSIGUIENTE:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 - en cubiertas o zonas de gran desgaste.
OBSERVACIONES:	Los derrames, el aceite restante, los trapos desechados y similares se deben desechar en un contenedor ignífugo, debido al riesgo de combustión espontánea.
Agitación:	Mezcle bien el producto antes de su uso..
CONDICIONES DE ALMACENAJE:	Debe evitarse la exposición a variaciones de aire y temperatura. Evite la exposición directa a luz solar. Manténgase el recipiente bien cerrado. Almacenar a temperaturas: 5°C - 35°C.
Repintado	no relevante
Nota:	<b>HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462</b>
EDITADA POR:	HEMPEL A/S

6746265220

Esta Ficha Técnica sustituye a las editadas con anterioridad. Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los cinco años. \*Marca registrada por HEMPEL.