

Descrizione:	HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 è un olio pigmentato per legno di tek contenente agenti antimuffa per prevenire lo scolorimento. Il legno assume un colore bruno-dorato dopo l'applicazione.
Uso consigliato:	Per l'uso su legno nuovo o su legno trattato in precedenza, in interni ed esterni, sopra la linea di galleggiamento.
Disponibilità	Parte dell'assortimento europeo Yacht. Localmente deve essere confermata la disponibilità.
COSTANTI FISICHE :	
Tinta/Colore:	65220/ Teak
Finitura	Trasparente, Marrone.
Solidi in volume, %	38 ± 1
Resa teorica:	10 - 20 m ² /l [401 - 802 sq.ft./US gallon] a seconda della porosità
Punto di infiammabilità	62 °C [143.6 °F]
Peso specifico	0.9 kg/litro [7.3 lb/galloni USA]
Asciutto al tatto	1 hour 20°C/68°F 2 ora(e) 10°C/50°F
Contenuto COV	515 g/l [4.3 lb/galloni USA]
Durata di immagazzinaggio:	5 anni 25°C/77°F
	<i>Le costanti fisiche dichiarate sono dati nominali delle formule approvate dal GRUPPO HEMPEL.</i>
DETTAGLI DI APPLICAZIONE:	
Metodo di applicazione	Pennello / Rullo
Diluente, (volume max)	Non diluire
Pulizia dell'attrezzatura	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Spessore a secco indicato	Non rilevante
Spessore a umido indicato	Non rilevante
Sicurezza:	Maneggiare con cura. Prima e durante l'uso, osservare tutte le precauzioni indicate sull'etichetta e consultare le Schede di Sicurezza. Seguire tutte le vigenti norme nazionali e locali inerenti la sicurezza.

PREPARAZIONE SUPERFICIALE:	Preparato: Verificare sempre che tutte le superfici siano pulite, prive di olio e asciutte. Pulire con un detergente appropriato. Sciacquare la superficie con acqua dolce. Lasciare asciugare.. Legno nuovo: Carteggiare e rimuovere tutta la polvere. La superficie del legno, asciutta e pulita, deve essere saturata con un opportuno trattamento, dopo di che lasciata asciugare. Legno di teak nuovo: Pulire con HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Legno trattato in precedenza: Rimuovere polvere e materiale staccato. Trattare tutte le zone non rivestite con un conservante del legno adeguato (non sul teak).
APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:	Metodo: Applicare due mani di prodotto sulle aree interne e tre sulle aree esposte alle intemperie. Legno trattato in precedenza: Applicare 1-2 mani di prodotto. Per esaltare e mantenere il colore, il prodotto può essere diluito con un conservante del legno idoneo in un rapporto 1:1. Può essere usato su ponti in teak e altre superfici in legno esposte a notevole usura SOLO se coperto con HEMPEL'S TEAK OIL 67571.
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE :	Al momento dell'applicazione, la superficie deve essere perfettamente pulita , asciutta e la temperatura deve essere superiore al punto di rugiada per evitare la formazione di condensa. Il contenuto di umidità nel legno non deve superare: 16%. Non applicare sotto la luce solare diretta. In spazi ristretti, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'essiccazione.
DETERGENTE CONSIGLIATO :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
MANO PRECEDENTE:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543, HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362
MANO SUCCESSIVA:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 - su ponti o aree esposte a notevole usura.
Note:	Materiale fuoriuscito, residui di olio, panni usati e simili devono essere gettati in un contenitore ignifugo a causa del rischio di autocombustione.
Miscelazione:	Mescolare bene il prodotto prima dell'uso..
Condizioni di stoccaggio:	Evitare l'esposizione all'aria e le variazioni di temperatura. Evitare i raggi solari diretti. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare a temperature: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Ricopertura:	Non rilevante
Nota:	HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462
Compilato da :	HEMPEL A/S

6746265220

La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti. Per la descrizione e le indicazioni d'uso consultare le relative annotazioni riportate sulla scheda tecnica stessa. I dati, le specifiche, le istruzioni d'uso e le raccomandazioni indicate nella scheda tecnica sono solamente il risultato di test effettuati in condizioni controllate e ben definite. L'accuratezza, la completezza e la specificità delle informazioni in condizioni e utilizzo diversi saranno da verificare esclusivamente da parte dell'acquirente e/o dell'utilizzatore. La vendita dei prodotti, la fornitura e l'assistenza tecnica sono soggette alle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI SERVIZIO della HEMPEL, ove non espressamente concordato per iscritto. Il produttore e/o il venditore non si assumono responsabilità alcuna, così come l'acquirente e/o l'utilizzatore rinunciano a qualsiasi risarcimento in caso di, e non limitatamente a, danni, ferite, negligenza e perdita consequenziale diretta o indiretta, ad eccezione di quanto espressamente indicato nelle CONDIZIONI GENERALI, causate dall'uso improprio dei Prodotti così come riportato nelle schede o altrove. Le schede possono subire variazioni senza preavviso alcuno e la validità delle stesse è limitata a un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di emissione.