

Açıklama:	HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462; renk bozulmasını önlemek için küf önleyici maddeler içeren, pigmentli bir tik yağıdır. Ahşap, uygulamadan sonra altın kahverengi bir renk alır.
Önerilen kullanım alanı::	Yeni ahşabın yanı sıra önceden muamele edilen ahşapta, iç ve dış kısım üzerinde ve su hattının üzerinde kullanım için uygundur.
Stok durumu:	Yat grup ürün gamındadır.Yerel stok durumu firma onayına tabidir.
FİZİKSEL DEĞERLER:	
Renk tonu no/Renk:	65220/ Tik
Son kat boya:	Şeffaf, Kahverengi.
Hacimce katı madde, %:	38 ± 1
Teorik boyama alanı:	10 - 20 m ² /l [401 - 802 sq.ft./US gallon] gözenek yoğunluğuna bağlıdır
Parlama noktası:	62 °C [143.6 °F]
Özgül ağırlık:	0.9 kg/litre [7.3 lbs/ABD galonu]
Dokunma kuruması:	1 saat 20°C/68°F 2 saat(ler) 10°C/50°F
Uçucu organik madde (VOC) içeriği :	515 g/l [4.3 lbs/ABD galonu]
Raf Ömrü:	5 yıllar 25°C/77°F <i>Yukarıda belirtilmiş olan sabit degerler,Hempel grubu tarafından kabul edilmiş formüllerdeki nominal verilerdir.</i>
UYGULAMA ÖNERİLERİ:	
Uygulama yöntemi:	Fırça / Rulo
Tiner (maks. hacimce):	Seyreltmeyin.
Aletlerin temizlenmesi:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Film kalınlığı, kuru:	İlgili değil
Film kalınlığı, ıslak:	İlgili değil
Güvenlik:	Dikkatli kullanınız.Kullanmadan önce ve kullanın sırasında ambalaj ve boya tenekeleri üzerindeki güvenlik etiketlerine dikkat ediniz.Hempel'in Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.Bölgesel ya da ulusal emniyet kurallarına uyunuz.

YÜZEY HAZIRLIĞI:	<p>Hazırlama: Tüm yüzeylerin her zaman temiz, kuru olduğundan ve yağ içermediğinden emin olun. Uygun bir deterjanla temizleyin. Tatlı suyla yüzeyi yıkayın. Yüzeyin kurumasına..</p> <p>Yeni ahşap: Zımparalayın ve tüm tozları giderin. Kuru, temiz yüzeyi uygun ahşap uygulaması ile doyurup kurumaya bırakın. Yeni tik: Şununla temizleyin: HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Önceden muamele görmüş ahşap: Tozu ve gevşek malzemeleri giderin. Her türlü çıplak kısma uygun ahşap koruyucu ile muamele edin (tik hariç).</p>
ÜRÜN UYGULAMASI:	<p>Yöntem: İç alanlarda üründen iki kat ve havaya maruz kalan yerlerde üç kat uygulayın. Önceden muamele görmüş ahşap: Ürünü 1-2 kat uygulayın.</p> <p>Renk tonunun iyileştirilmesi için ürün uygun ahşap koruyucu ile 1:1 inceltilir. YALNIZCA HEMPEL'S TEAK OIL 67571 ile kaplanırsa tik güvertelerde ve yoğun aşınmaya ve yıpranmaya maruz kalmış ahşap yüzeylerde kullanılabilir.</p>
UYGULAMA KOŞULLARI :	<p>Uygulama sırasında yüzey tamamen temiz ve kuru olmalı ve yağdan sakınmak için sıcaklığı çiğ noktasının üzerinde olmalıdır. Ahşabın nem içeriği belirtileni aşmamalıdır: 16%. Doğrudan güneş ışığında uygulamayın. Etrafı kapalı alanlarda uygulama ve kuruma sırasında yeterli havalandırma sağlayın.</p>
ÖNERİLEN DETERJAN :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
ÖNCEKİ KAT:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543, HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362
SONRAKİ KAT:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 - güvertelerde veya yoğun olarak aşınmış alanlarda.
NOT:	Kendiliğinden tutuşma riskinden dolayı; dökülen maddeler, kalan yağ, atılan kumaşlar ve benzer maddeler ateşe dayanıklı bir kapta bertaraf edilmelidir.
Karıştırma:	Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın..
Saklama koşulları:	Hava ve sıcaklık değişikliklerine maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Doğrudan güneş ışığından sakının. Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin. Depolama sıcaklığı: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Yeniden kat atma:	İlgili değil
Not:	HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462
YAYINLAYAN:	HEMPEL A/S

6746265220

Bu Ürün Bilgi Föyü daha önce yayınlanmış olanları iptal ederek onların yerine geçer.

Açıklamalar, tanımlar ve kapsam için, www.hempel.com mevcut "Açıklayıcı Notlar" bölümüne bakın. Bu bilgi formunda verilen bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece test sonuçları ya da kontrollü ya da özel tanımlı şartlar altında elde edilen tecrübeleri yansıtmaktadır. Bu ürün bilgi föyünde yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece kontrol altında veya spesifik olarak tanımlanmış koşullar altında yapılmış test sonuçlarına veya tecrübeye dayanmaktadır. Bunların, Ürünler'in kullanılmak istendiği gerçek hayat koşullarında da doğru, eksiksiz veya uygun olacağının test edilmesi sadece ve sadece Alıcı veya Kullanıcı'ya aittir. Tersi yönde yazılı bir anlaşma yapılmadıkça, ürünler "HEMPEL'İN GENEL SATIŞ, TESLİM VE SERVİS" kural ve koşullarına göre teslim edilmekte olup, teknik yardım da yine bu kural ve koşullara göre verilecektir. İmalatçı ve Satıcı, bahsi geçen GENEL KOŞULLAR'da açıkça belirtilmesi dışında, Ürünlerin yukarıda, sayfanın arkasında veya başka bir yerde tavsiye edildiği şekilde kullanılmasından dolayı meydana gelecek sonuçlardan, is kazalarından veya doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan sorumluluktan dolayı, ihmalden doğan sorumluluk da dahil olmak üzere (ancak bununla sınırlı değildir), hiçbir tazminat talebini kabul etmez ve Alıcı veya Kullanıcıda tazminat taleplerinden feragat eder. Ürün bilgi föyleri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve yayınlandıkları tarihten itibaren bes yıl sonra geçerliliklerini kaybederler.