

Beschreibung:	HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 ist flammgetrockneter Silikatsand mit einer durchschnittlichen Partikelgröße von 0,5 mm.
Empfohlene Verwendung:	Zur Erlangung von rutschhemmenden Eigenschaften auf Decks und in anderen Bereichen, in denen dies gefordert ist.
Verfügbarkeit:	Teil des Gruppensortiments. Lokale Verfügbarkeit vorbehaltlich Bestätigung.
PHYSIKALISCHE DATEN:	
Farbtonnummern/Farben:	99980/ Gräulich
Flammpunkt:	Keine.
Spezifisches Gewicht:	2.6 kg/Liter [21.9 lbs/US-Gallone]
Partikelform:	Grit
VOC-Gehalt:	0 g/l [0 lbs/US-Gallone]
	<i>Die physikalischen Daten unterliegen normalen Fertigungstoleranzen. Die "Erläuterungen zu den Produktdatenblättern" im HEMPEL-Buch sollten beachtet werden.</i>
APPLIKATIONS DETAILS:	
Sicherheit:	Vorsicht beim Umgang. Vor und während der Verarbeitung sind alle Sicherheitshinweise auf der Verpackung und den Gebinden, die von HEMPEL erstellten Sicherheitsdatenblätter sowie örtliche oder nationale Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Bemerkungen:	Da HEMPEL's ANTI-SLINT 67500 schwer und ziemlich grob ist, darf es vor seiner Applikation nicht in die Farbe gerührt werden. HEMPEL's ANTI-SLINT 67500 muss sofort bei Applikation der vorletzten Schicht des Anstrichsystems gleichmäßig auf die Oberfläche gesprenkelt werden, während die Farbe noch nass ist. Verbrauch ungefähr 2,5 kg HEMPEL's ANTI-SLINT 67500 für 25 Quadratmeter. Wenn der Anstrich trocken ist, überschüssiges Strahlmittel auffegen und die letzte Schicht auftragen. Verunreinigten Ausschuss nicht mit neuem Material mischen.
Lagerungsbedingungen:	Unter trockenen und sauberen Bedingungen lagern.
Anmerkung:	HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 Nur für gewerbliche Verwendung.
HERAUSGEGEBEN VON:	HEMPEL A/S

6750099980