

Description : HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 est un agrégat de silice séché et calibré : taille moyenne des particules d'environ 0,5 mm.

Usage recommandé: Obtention de propriétés antidérapantes sur ponts et autres surfaces où cela est nécessaire.

Disponibilité : Fait partie de l'assortiment Groupe. Disponibilité locale sujette à confirmation.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Teinte n°/Couleurs : 99980/ Grisâtre

Point éclair : Aucun(e).

Masse volumique : 2.6 Kg/L [21.9 lbs/US gallon]

Forme des particules : Angulaire

Teneur en COV : 0 g/l [0 lbs/US gallon]

Les caractéristiques physiques ci-dessus sont les valeurs nominales selon les formules du Groupe HEMPEL.

MISE EN ŒUVRE :

Sécurité : Manipuler avec précaution. Avant et pendant l'utilisation, respecter toutes les consignes de sécurité stipulées sur les étiquettes des emballages de nos peintures. Consulter les fiches de données de sécurité HEMPEL et respecter toutes les réglementations locales ou nationales de sécurité.

Remarques HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500, étant sous forme de particules lourdes et de forme grossière, ne doit pas être mélangé à la peinture avant son application.
HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 doit être saupoudrée sur la surface immédiatement après application de l'avant dernière couche du système lorsque celle-ci est encore humide.
Consommation approximative : 2,5 kg de HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 pour 25 m².
Lorsque la peinture est sèche, éliminer le surplus d'agrégat par balayage, puis appliquer la couche finale.
Ne pas recycler le surplus contaminé avec les produits neufs.

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit sec et propre.

Note: **HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 Pour usage professionnel uniquement.**

Édité par : HEMPEL A/S

6750099980