

Beskrivelse:	HEMPEL's TEAK CLEANER 67543 er et rengøringsmiddel til teak. Særligt velegnet til store arealer som dæk.
Anbefalet brug:	Til brug på nyt træ samt på tidligere behandlet træ, indvendigt og udvendigt, over vandlinjen.
Tilgængelighed:	Del af det Europæiske Yacht sortiment.
PRODUKTDATA:	
Kulør-nr./farver:	99980/ Råhvid.
Udseende:	Pulver
Praktisk volumen tørstof, %:	100
Flammepunkt:	Ingen.
Vægtfylde:	2.3 kg/liter [19.2 lbs/US gallon]
VOC-indhold:	0 g/l [0 lbs/US gallon]
Holdbarhed:	5 år 25°C
	<i>Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.</i>
PÅFØRINGSDATA:	
Påføringsmetode:	Pensel
Tørfilmtykkelse:	Ikke relevant
Vådfilmtykkelse:	Ikke relevant
Sikkerhed:	Emballagen er forsynet med advarselmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne).

PÅFØRINGSBETINGELSER:	Metode: Skyl overfladen med ferskvand Påfør et lag af produktet. Fordel pulveret i et ensartet lag med børste. Overfladen skal være tilstrækkelig våd til at holde pulveret fugtigt. Efter ca. 10-15 minutter børstes overfladen omhyggeligt med en stiv børste, men pulveret stadig er fugtigt. Derefter renses overfladen grundigt med ferskvand. Afhængigt af påføringsbetingelser, kan det være nødvendigt at gentage behandlingen. Undgå kontakt med rustfrit stål.
PÅFØRINGSBETINGELSER :	Må ikke påføres i direkte sollys.
ANBEFALET	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
RENGØRINGSMIDDEL :	
FOREGÅENDE MALING:	Ingen.
EFTERFØLGENDE MALING:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571, HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462
BEMÆRKNINGER:	Uskadelig over for glasfiber, malede og lakerede overflader. Anvend en voks eller et polermiddel for at beskytte mod kontakt med rustfrit stål. HEMPEL's COLOUR RESTORER 67462 kan anvendes på teakdæk og andre træoverflader som udsættes for kraftig slitage, men KUN hvis det overmales med HEMPEL's TEAK OIL 67571.
Lagerstabilitet/lagring:	Eksposering for luft og temperaturudsving bør undgås. Undgå direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares ved temperaturer på: 5°C - 35°C.
Overmaling:	Hvis det maksimale interval mellem overmaling overskrides, skal overfladen rengøres med rent vand og tørre. Slib let, og fjern alt støv inden overmaling. Hvis overfladen er blevet kontamineret med olie og forurening, skal det fjernes omhyggeligt med et egnet rengøringsmiddel, skylles med rent vand og tørre. Slib let, og fjern alt støv inden overmaling.
Bemærk:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
UDGIVET AF:	HEMPEL A/S

6754399980

Nærværende datablad erstatter alle tidligere udgaver. For forklaringer, definitioner og omfang henvises til "Forklaringer til datablade" på www.hempel.com. Data, specifikationer og vejledninger er baseret på laboratorieundersøgelser og praktiske erfaringer under kontrollerede forhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen i forhold til de aktuelle forhold under brugen af produkterne må derfor fastlægges specifikt af køber og/eller bruger. Levering af produkter og teknisk assistance sker i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser og med mindre anden skriftlig aftale foreligger, påtager sælger sig ikke andre forpligtigelser eller ansvar, end hvad der er givet heri, hvad angår såvel de opnåede resultater som evt. skader og/eller direkte og indirekte tab som følge af brug af vore produkter som anvist eller på anden måde. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Gyldighedsperiode 5 år fra udgivelsesdato.