

Tuotekuvaus: HEMPEL TEAK CLEANER 67543 on puhdistusjauhe tiikille. Soveltuu erityisesti suurille aloille, kuten kansille.

Suosittelava käyttö: Voidaan käyttää vesilinjan yläpuolisilla uusilla ja aiemmin käsitellyillä puupinnoilla sekä sisä- että ulkopuolella.

Saatavuus: Sisältyy venemaalien Eurooppa-valikoimaan. Paikallinen saatavuus sopimuksen mukaan.

TEKNISET TIEDOT:

Sävynumero/Sävy: 99980/ Murrettu valkoinen.

Kiiltoaste: Pulveri

Kuiva-aine pitoisuus, %: 100

Leimahduspiste: Ei mitään.

Ominaispaino: 2.3 kg/litra [19.2 lbs/US gallona]

VOC-pitoisuus: 0 g/l [0 lbs/US gallona]

Säilymis aika: 5 vuotta 25°C/77°F

Ilmoitetut tekniset tiedot ovat nimellisarvoja täyttäen HEMPEL-ryhmän hyväksymät normit.

KÄYTTÖOHJEET:

Levitysmenetelmä: Sivellin

Kalvonpaksuus, kuiva: Ei merkitystä

kalvonpaksuus, märkä: Ei merkitystä

Turvallisuus: Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin varoitus- ja turvateksteihin sekä HEMPEL käyttöturvallisuustiedotteisiin ennen käyttöä sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön aikana.

TUOTTEEN LEVITTÄMINEN:	Maalaus: Kostuta pinta makealla vedellä. Levitä kerros tuotetta. Levitä jauhe yhtenäiseksi kerrokseksi siveltimellä. Pintaa on kostutettava riittävästi, jotta jauhe pysyy kosteana. Noin 10–15 minuutin kuluttua, kun jauhe on yhä kosteaa, pinta harjataan huolellisesti jäykällä harjalla. Puhdista pinta huolellisesti puhtaalla makealla vedellä. Käsittely voidaan toistaa maalausolosuhteiden mukaan. Vältä kosketusta ruostumattoman teräksen kanssa.
MAALAUSOLOSUHTEET :	Älä käsittele suorassa auringonvalossa.
SUOSITELTU PUHDISTUSAINE :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
EDELTVÄ KERROS:	Ei mitään.
SEURAAVA MAALIKERROS:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571, HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462
Huomautuksia	Ei vahingoita lasikuitu-, maali- tai lakkapintoja. Käytä vahaa tai kiillotusainetta suojaukseen kosketukselta ruostumattoman teräksen kanssa.
Varastointiolosuhteet:	HEMPEL COLOUR RESTORER 67462 -tuotetta voidaan käyttää tiikkikansille ja muille puupinnoille, jotka altistuvat kovalle kulumiselle VAIN, jos pinta on ylimaalattu HEMPEL TEAK OIL 67571 -öljyllä.
Ylimaalaus:	Altistusta ilman ja lämpötilan vaihteluille tulee välttää. Vältä suoraa auringonvaloa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Säilytä lämpötiloissa: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Huom:	Ei merkitystä
JULKAISIJA:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543 HEMPEL A/S

6754399980

Tämä tuoteseloste korvaa aiemmin julkaistut.

Katso selitykset, määritelmät ja soveltaminen "Tuoteselosteiden termien selitykset".

Ilmoitetut tiedot, erittelyt, ohjeet ja suositukset perustuvat testituloksiin tai kokemuksiin, jotka on saatu valvotuissa tai tarkkaan määritellyissä olosuhteissa. Tuotteen ostajan ja/tai käyttäjän on itse harkittava tietojen tarkkuus, täydellisyys ja sopivuus kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin.

Tuotteiden toimitukseen ja tekniseen palveluun sovelletaan HEMPELIN YLEISIÄ MYYNTI-, TOIMITUS- JA PALVELUEHTOJA, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. YLEISTEN MYYNTIEHTOJEN ulkopuolisissa tapauksissa valmistaja ja myyjä eivät vastaa tuloksista, loukkaantumisista, välittömästi tai välillisesti tässä suositellusta tai muusta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ja Ostaja ja/tai Käyttäjä luopuvat valitusoikeudestaan ja korvausvaatimuksistaan, myös laiminlyöntitapauksissa.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta ja ne mitätöityvät viiden vuoden kuluttua julkaisemisesta.