

Descrição: O HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543 é um pó de limpeza para teca. Especialmente adequado para áreas de grande dimensão como conveses.

Uso recomendado: Para utilização em madeira nova, bem como em madeira anteriormente tratada, interior e exterior, acima da linha de água.

Disponibilidade: Faz parte do Assortment Europeu de lates: Disponibilidade local sujeita a confirmação.

CONSTANTES FÍSICAS:

Nºs de Cor /Cores: 99980/ Branco sujo.
Acabamento: Pó
Volume de sólidos, %: 100
Ponto de inflamação: Não tem.
Massa volúmica: 2.3 kg/litro [19.2 lbs/galão US]
Teor de COV: 0 g/l [0 lbs/galão US]
Tempo de armazenagem: 5 anos 25°C/77°F

Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo HEMPEL.

PORMENORES DE APLICAÇÃO:

Método de aplicação: Trincha
Espessura seca de filme indicada: Não é relevante
Espessura húmida de filme indicada: Não é relevante

Segurança: Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional relativa a segurança.

APLICAÇÃO DO PRODUTO:	Método: Molhe a superfície com água doce. Aplique uma camada de produto. Distribua o pó com uma trincha numa camada uniforme. A superfície deverá estar molhada o suficiente para manter o pó húmido. Após aproximadamente 10-15 minutos, quando o pó ainda estiver húmido, a superfície é escovada com uma escova dura. Limpe bem a superfície com água doce limpa. Dependendo das condições de aplicação, o tratamento pode ser repetido. Evite o contacto com aço inoxidável.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO :	Não aplique em locais onde haja incidência direta da luz solar.
DETERGENTE RECOMENDADO :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
DEMÃO ANTERIOR::	Não tem.
DEMÃO SEGUINTE:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571, HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462
OBSERVAÇÕES:	<p>Inócuo para superfícies pintadas ou envernizadas e de fibra de vidro. Utilize cera ou um produto de polimento para proteger contra o contacto com aço inoxidável.</p> <p>O HEMPEL'S COLOUR RESTORER 67462 pode ser utilizado em conveses de teca e outras superfícies de madeira expostos a utilização e desgaste intensivos, APENAS se se encontrarem recobertos com HEMPEL'S TEAK OIL 67571.</p>
Condições de armazenagem:	Deve-se evitar a exposição ao ar e variações de temperatura. Evite a incidência direta de luz solar. Manter o recipiente bem fechado. Armazene a temperaturas: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Recobrimento:	Não é relevante
Nota:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
EMIÇÃO:	HEMPEL A/S

6754399980

Esta Informação Técnica anula as previamente emitidas.

Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas das Informações Técnicas de produtos, disponíveis em www.hempel.com.

Os dados, especificações, instruções e recomendações apresentadas nesta ficha técnica representam apenas o resultado de testes ou a experiência obtida em condições bem definidas e controladas. A exatidão, a exaustividade e a adequabilidade dos dados constantes, nas condições reais de utilização dos produtos, são determinadas exclusivamente pelo Comprador e/ou Utilizador.

O fornecimento de produtos e a prestação de assistência técnica são feitos ao abrigo do estabelecido nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, exceto se diferentemente acordado, por escrito. O Produtor e Vendedor não assume, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, exceto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos diretos ou indiretos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendado acima, no verso, ou de qualquer outro modo.

Estes dados podem ser alterados sem aviso prévio e perdem efeito cinco anos após a data de emissão desta ficha técnica.