

<b>Açıklama:</b>	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543; tik için kullanılan bir temizleme pudrasıdır. Özellikle güverte gibi geniş alanlar için uygundur.
<b>Önerilen kullanım alanı::</b>	Yeni ahşabın yanı sıra önceden muamele edilen ahşapta, iç ve dış kısım üzerinde ve su hattının üzerinde kullanım için uygundur.
<b>Stok durumu:</b>	Yat grup ürün gamındadır.Yerel stok durumu firma onayına tabidir.
<b>FİZİKSEL DEĞERLER:</b>	
Renk tonu no/Renk:	99980/ Kirli beyaz.
Son kat boya:	Toz
Hacimce katı madde, %:	100
Parlama noktası:	Yok.
Özgül ağırlık:	2.3 kg/litre [19.2 lbs/ABD galonu]
Uçucu organik madde (VOC) içeriği	0 g/l [0 lbs/ABD galonu]
:	
Raf Ömrü:	5 yıllar 25°C/77°F
	<i>Yukarıda belirtilmiş olan sabit degerler,Hempel grubu tarafından kabul edilmiş formüllerdeki nominal verilerdir.</i>
<b>UYGULAMA ÖNERİLERİ:</b>	
Uygulama yöntemi:	Fırça
Film kalınlığı, kuru:	İlgili değil
Film kalınlığı, ıslak:	İlgili değil
<b>Güvenlik:</b>	Dikkatli kullanınız.Kullanmadan önce ve kullanın sırasında ambalaj ve boya tenekeleri üzerindeki güvenlik etiketlerine dikkat ediniz.Hempel'in Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.Bölgesel ya da ulusal emniyet kurallarına uyunuz.

ÜRÜN UYGULAMASI:	<b>Yöntem:</b> Tatlı suyla yüzeyi ıslatın. Üründen bir katman uygulayın. Tozu fırçayla birörnek katmanda dağıtın. Tozun yeterli derecede nemli tutulması için yüzey ıslatılmalıdır. Toz hala nemli olduğunda yaklaşık 10-15 dakika sonra yüzey sert fırçayla iyice fırçalanır. Temiz tatlı suyla yüzeyi iyice temizleyin. Uygulama koşullara bağlı olarak uygulama tekrarlanabilir. Paslanmaz çelik ile temas etmemesine dikkat edin.
UYGULAMA KOŞULLARI :	Doğrudan güneş ışığında uygulamayın.
ÖNERİLEN DETERJAN :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
ÖNCEKİ KAT:	Yok.
SONRAKİ KAT:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571, HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462
NOT:	Fiberglas, boyalı veya vernikli yüzeylerde zararsızdır. Paslanmaz çelik ile temasa karşı korumak için vaks veya cila kullanın.  HEMPEL'S COLOUR RESTORER 67462; YALNIZCA HEMPEL'S TEAK OIL 67571 ile kaplanırsa tik güvertelerde ve yoğun aşınmaya ve yıpranmaya maruz kalmış ahşap yüzeylerde kullanılabilir.
Saklama koşulları:	Hava ve sıcaklık değişikliklerine maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Doğrudan güneş ışığından sakının. Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin. Depolama sıcaklığı: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Yeniden kat atma:	İlgili değil
Not:	<b>HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543</b>
YAYINLAYAN:	HEMPEL A/S

6754399980

Bu Ürün Bilgi Föyü daha önce yayınlanmış olanları iptal ederek onların yerine geçer.

Açıklamalar, tanımlar ve kapsam için, [www.hempel.com](http://www.hempel.com) mevcut "Açıklayıcı Notlar" bölümüne bakın. Bu bilgi formunda verilen bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece test sonuçları ya da kontrollü ya da özel tanımlı şartlar altında elde edilen tecrübeleri yansıtmaktadır. Bu ürün bilgi föyünde yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece kontrol altında veya spesifik olarak tanımlanmış koşullar altında yapılmış test sonuçlarına veya tecrübeye dayanmaktadır. Bunların, Ürünler'in kullanılmak istendiği gerçek hayat koşullarında da doğru, eksiksiz veya uygun olacağının test edilmesi sadece ve sadece Alıcı veya Kullanıcı'ya aittir. Tersi yönde yazılı bir anlaşma yapılmadıkça, ürünler "HEMPEL'İN GENEL SATIŞ, TESLİM VE SERVİS" kural ve koşullarına göre teslim edilmekte olup, teknik yardım da yine bu kural ve koşullara göre verilecektir. İmalatçı ve Satıcı, bahsi geçen GENEL KOŞULLAR'da açıkça belirtilmesi dışında, Ürünlerin yukarıda, sayfanın arkasında veya başka bir yerde tavsiye edildiği şekilde kullanılmasından dolayı meydana gelecek sonuçlardan, iş kazalarından veya doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan sorumlulugundan dolayı, ihmalden doğan sorumluluk da dahil olmak üzere ( ancak bununla sınırlı değildir ), hiçbir tazminat talebini kabul etmez ve Alıcı veya Kullanıcıda tazminat taleplerinden feragat eder. Ürün bilgi föyleri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve yayınlandıkları tarihten itibaren bes yıl sonra geçerliliklerini kaybederler.