

<b>Beskrivelse:</b>	HEMPEL's TEAK OIL 67571 er en naturlig olie med god indtrængning. Den letter rengøringen og giver modstandsdygtighed over for vejrpåvirkninger, vand og smuds. Indeholder skimmel hindrende middel.
<b>Anbefalet brug:</b>	Til brug på nyt træ samt på tidligere behandlet træ, indvendigt og udvendigt, over vandlinjen.
<b>Tilgængelighed:</b>	Del af det Europæiske Yacht sortiment.
<b>PRODUKTDATA:</b>	
Kulør-nr./farver:	00000/ Transparent
Udseende:	Transparent
Praktisk volumen tørstof, %:	21 ± 1
Teoretisk strækkeevne:	4 - 12 m <sup>2</sup> /l [160.4 - 481.2 sq.ft./US gallon] afhængigt af porøsitet
Flammepunkt:	62 °C [143.6 °F]
Vægtfylde:	0.8 kg/liter [7 lbs/US gallon]
Berøringstør:	8 time(r) 20 mym 16 time(r) 10°C
VOC-indhold:	621 g/l [5.2 lbs/US gallon]
Holdbarhed:	5 år 25°C
	<i>Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.</i>
<b>PÅFØRINGSDATA:</b>	
Påføringsmetode:	Pensel / Rulle
Fortynder (maks.vol.):	Må ikke fortyndes.
Værktøjsrengøring:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Tørfilmtykkelse:	Ikke relevant.
Vådfilmtykkelse:	Ikke relevant.
<b>Sikkerhed:</b>	Emballagen er forsynet med advarselsmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne).

FORBEHANDLING:	<p><b>Forberedelse:</b> Sørg altid for, at alle overflader er rene, fri for olie og tørre. Rengør med egnet opløsningsmiddel. Skyl overfladen med ferskvand. Lad tørre.</p> <p><b>Nyt træ:</b> Rengør med HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Ru overflader skal slibes. Fjern støv og løst materiale. <b>Tidligere behandlet træ:</b> Fjern støv og løst materiale.</p>
PÅFØRINGSBETINGELSER:	<p><b>Metode:</b> Påfør et mætningslag direkte på overfladen. Lad træet absorbere olien. Overskydende produkt fjernes med en ren klud for at undgå en blank film efter tørring. Til vedligeholdelse påføres et tyndt lag af produktet. Fjern overskydende materiale, før det tørrer.</p> <p>Ikke egnet til lakeret eller malet træ. Bruges som overmaling af HEMPEL's TEAK COLOUR RESTORER 67462 på områder, der er særligt udsatte for slitage.</p>
PÅFØRINGSBETINGELSER :	<p>Overfladen skal være helt ren og tør før påføring, og overfladetemperaturen skal være over dugpunktet, for at undgå kondensation.</p> <p>Fugtindholdet i træet bør ikke overskride: 16%. Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for ventilation ved svært tilgængelige områder under påføring og tørring.</p>
ANBEFALET RENGØRINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
FOREGÅENDE MALING:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
EFTERFØLGENDE MALING:	Ingen.
BEMÆRKNINGER:	Udslip, olierester, brugte klude og lignende skal bortskaffes i en brandsikker beholder pga. risikoen for selvantændelse.
Omrøring:	Produktet omrøres grundigt før brug.
Lagerstabilitet/lagring:	Eksposering for luft og temperaturudsving bør undgås. Undgå direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares ved temperaturer på: 5°C - 35°C.
Overmaling:	Hvis det maksimale interval mellem overmaling overskrides, skal overfladen rengøres med rent vand og tørre. Slib let, og fjern alt støv inden overmaling. Hvis overfladen er blevet kontamineret med olie og forurening, skal det fjernes omhyggeligt med et egnet rengøringsmiddel, skylles med rent vand og tørre. Slib let, og fjern alt støv inden overmaling.
Bemærk:	<b>HEMPEL'S TEAK OIL 67571</b>
UDGIVET AF:	HEMPEL A/S

6757100000